



AOC E2 22E2UMF LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Marca : AOC

Familia de productos: E2

Código del producto:
22E2UMF

Nombre del producto :
22E2UMF

Screen size (inch) 21.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 75 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E2 22E2UMF LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro:

Monitor FHD de alto rendimiento de 21.5": Revoluciona tu espacio de trabajo

El 22E2UMF cuenta con un monitor de 21.5 pulgadas diseñado para revolucionar tu espacio de trabajo. Con un soporte ajustable en altura que garantiza comodidad ergonómica, un diseño sin marco en tres lados para una experiencia visual envolvente y potentes altavoces de 2W, este monitor combina estilo y funcionalidad de manera impecable. El concentrador USB integrado facilita la conectividad para tus periféricos, optimizando tu flujo de trabajo. Además, prioriza tu bienestar con la tecnología sin parpadeos, reduciendo la fatiga ocular durante un uso prolongado. Eleva tu productividad con el 22E2UMF.



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	54,6 cm (21.5")	HDCP	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	HDCP versión	1.4
Tipo HD *	Full HD	Entrada de CA	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	LED	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	VA	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Retroiluminación LED	✓	Gestión de cables	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Pantalla táctil *	✗	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ajustes de altura *	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Forma de la pantalla *	Plana	Eje	✓
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Giratorio	✓
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Ángulo de giro (alcance)	0 - 175°
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Control de energía	
Frecuencia digital horizontal	30 - 85 kHz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Frecuencia digital vertical	48 - 75 Hz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	E
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Cobertura sRGB (típica)	100,9%	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	15 kWh
Cobertura NTSC (típica)	72%	Consumo energético *	15 W
Desempeño		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		

Multimedia		Control de energía	
Número de altavoces	2	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Potencia estimada RMS	4 W	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Altavoces incorporados *	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cámara incorporada *	✗	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Diseño		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Peso y dimensiones	
Color del producto *	Negro	Ancho del dispositivo (con soporte)	492,1 mm
Diseño sin marco	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	200,1 mm
Bisel frontal	Negro	Altura del dispositivo (con soporte)	386,1 mm
Soporte desmontable	✓	Peso (con soporte)	4,39 kg
Color de pies	Negro	Ancho (sin base)	492,1 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad (sin base)	51,1 mm
Conector USB incorporado *	✓	Altura (sin base)	290,2 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (sin base)	2,63 kg
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Empaquetado	
Número de puertos ascendentes	1	Ancho del paquete	559 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Profundidad del paquete	127 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Altura del paquete	520 mm
HDMI *	✓	Peso del paquete	6,69 kg
Número de puertos HDMI	1	Contenido del embalaje	
Versión HDMI	1.4	Stand incluido	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Sostenibilidad	
Versión de DisplayPort	1.2	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Entrada de audio	✓	Certificados de sostenibilidad	EPEAT Gold, TCO
Salida de auriculares *	✓	Otras características	
Salidas para auriculares	1	Oscurecimiento local	✓
Auriculares	3,5 mm	Tiempo medio entre fallos	70000 h



4038986122092

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.