



DELL PowerEdge R550 + 634-BYKR + 634-BYKP servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
25G33+634-BYKR+634-BYKP



Nombre del producto : R550
+ 634-BYKR + 634-BYKP

DELL PowerEdge R550 + 634-BYKR + 634-BYKP. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4314. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Sistema operativo instalado: Windows Server 2022 Standard. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Diseño	
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Modelo del procesador *	4314	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador *	2,4 GHz	Rieles de rack	✓
Frecuencia del procesador turbo	3,4 GHz	Bisel	✓
Número de núcleos de procesador	16	Desempeño	
Caché del procesador	24 MB	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 15G
Número de procesadores instalados	1	Software	
Memoria		Sistema operativo instalado *	Windows Server 2022 Standard Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Memoria interna *	32 GB	Sistemas operativos compatibles *	
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Software incluido	10 CALs
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Control de energía	
Clasificación de memoria	2	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Ranuras de memoria	16x DIMM	Fuente de alimentación *	1100 W
Velocidad de memoria del reloj	2933 MHz	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Memoria interna máxima *	1 TB	Longitud del cable	2 m
Medios de almacenaje		Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Número de unidades SSD compatibles	8	Corriente del cable de alimentación	12 A
Compatibilidad con RAID *	✓	Condiciones ambientales	
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Bahías internas de unidad de disco	8	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Huella de carbono	
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8790
Gráficos		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4760
Adaptador gráfico incorporado	✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1018
Conexión		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	162
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7580
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	26
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1206
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.