



DELL PowerEdge R550 + 634-BYLI servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Essentials

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
25G33+634-BYLI



Nombre del producto : R550
+ 634-BYLI

DELL PowerEdge R550 + 634-BYLI. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4314. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Sistema operativo instalado: Windows Server 2022 Essentials. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Diseño	
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Modelo del procesador *	4314	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador *	2,4 GHz	Rieles de rack	✓
Frecuencia del procesador turbo	3,4 GHz	Bisel	✓
Número de núcleos de procesador	16	Desempeño	
Caché del procesador	24 MB	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 15G
Número de procesadores instalados	1	Software	
Memoria		Sistema operativo instalado *	Windows Server 2022 Essentials Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Memoria interna *	32 GB	Control de energía	
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Fuente de alimentación *	1100 W
Clasificación de memoria	2	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Velocidad de memoria del reloj	2933 MHz	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Longitud del cable	2 m
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Memoria interna máxima *	1 TB		
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Número de unidades SSD compatibles	8	Corriente del cable de alimentación	12 A
Condiciones ambientales			
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Bahías internas de unidad de disco	8	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Huella de carbono	
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8790
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4760
Gráficos		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1018
Adaptador gráfico incorporado	✗	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	162
Conexión		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7580
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	26
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1206
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Otras características	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.