



DELL PowerEdge T550 + WS 2022 Std + 10 CALs servidor 480 GB Torre Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W Windows Server 2022 Standard

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
3X61G+634-BYKR+634-BYKP

Nombre del producto : T550
+ WS 2022 Std + 10 CALs

DELL PowerEdge T550 + WS 2022 Std + 10 CALs. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Sistema operativo instalado: Windows Server 2022 Standard. Tipo de chasis: Torre



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Modelo del procesador *	4309Y	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Puerto serial	1
Frecuencia del procesador turbo	3,6 GHz	Número de cables de alimentación	1
Frecuencia base de núcleo eficiente	0,0028 GHz	Diseño	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,8 GHz	Tipo de chasis *	Torre
Número de núcleos de procesador	8	Color del producto	Negro
Caché del procesador	12 MB	Bisel	✓
Número de procesadores instalados	1	Desempeño	
Memoria interna máxima que admite el procesador	32 GB	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 15G
Memoria		Software	
Memoria interna *	16 GB	Sistema operativo instalado *	Windows Server 2022 Standard
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM		Canonical Ubuntu Server LTS ●
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Sistemas operativos compatibles *	Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Clasificación de memoria	2	Software incluido	10 CALs
Ranuras de memoria	16x DIMM	Control de energía	
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Fuente de alimentación *	700 W
Memoria interna máxima *	64 GB	Número de fuentes de alimentación	1
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Interfaces del SDD	SATA III	Longitud del cable	2 m
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"	Corriente del cable de alimentación	10 A
Número de unidades SSD compatibles	8	Condiciones ambientales	
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Bahías internas de unidad de disco	8	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Huella de carbono	
Escrituras en el disco por día (DWPd, Drive writes per day)	1	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	9090
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4620
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1095
Gráficos		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	565
Adaptador gráfico incorporado	✗	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7390
Modelo de adaptador gráfico incorporado	No disponible	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	47
Conexión		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1707
Ethernet	✓	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Peso y dimensiones	
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Ancho	200 mm
		Profundidad	680,5 mm
		Altura	459 mm
Otras características			
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.