



Lindy 43380 cable USB USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Negro

Marca : Lindy

Código del producto: 43380

Nombre del producto : 43380

Lindy 43380. Longitud de cable: 5 m. Conector 1: USB C, Conector 2: USB A, Versión USB: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Contactos del conector chapado: Oro, Color del producto: Negro



Características		Peso y dimensiones	
Versión USB *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Longitud de cable *	5 m
Conector 1 *	USB C	Diámetro de cable	5 mm
Conector 2 *	USB A	Peso	220 g
Género del conector 1 *	Macho	Radio de curvatura (mín.)	5,5 cm
Género del conector 2 *	Hembra	Dimensiones del conector 1 (anchura x profundidad x altura)	12,4 x 39,7 x 9 mm
Factor de forma de conector 1	Derecho	Dimensiones del conector 2 (anchura x profundidad x altura)	20 x 80 x 13 mm
Factor de forma de conector 2	Derecho	Empaquetado	
AWG calibre del cable	28/28/24	Tipo de embalaje	Caja de cartón
Material del conector	Níquel	Ancho del paquete	230 mm
Material de los contactos	Latón	Profundidad del paquete	198 mm
Contactos del conector chapado	Oro	Altura del paquete	63 mm
Material del forro del cable	Cloruro de polivinilo (PVC)	Peso del paquete	420 g
Material del conductor	Cobre estañado	Contenido del embalaje	
Blindaje del conector	✓	Cantidad por paquete *	1 pieza(s)
Material del blindaje del conector	Aluminio	Manual de usuario	✓
Material del revestimiento del conector	Plástico	Sostenibilidad	
Color del producto *	Negro	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tipo de cable	Cable redondo	Condiciones ambientales	
Medio de transmisión	Par trenzado	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Atenuación nominal	0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.67dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
		Aprobaciones regulatoras	
Control de energía		Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, REACH, RoHS
Nota de potencia	2.5/0.7mm DC	Certificación	California Proposition 65

Datos logísticos

Periodo de garantía

2 año(s)



4002888433808

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.