



## DELL PowerEdge T550 + WS 2022 Std + 10 CALs servidor 480 GB Torre Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard

**Marca :** DELL

**Familia de productos:**  
PowerEdge

**Código del producto:**  
4MX69+634-BYKR+634-BYKP

**Nombre del producto :** T550  
+ WS 2022 Std + 10 CALs

DELL PowerEdge T550 + WS 2022 Std + 10 CALs. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Modelo del procesador: 4310. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W. Sistema operativo instalado: Windows Server 2022 Standard. Tipo de chasis: Torre



| Procesador                                      |                                          | Puertos e Interfaces                                 |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante de procesador *                      | Intel                                    | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *           | 2                                                                                                                                                                                          |
| Familia de procesador *                         | Intel® Xeon® Silver                      | Cantidad de puertos USB 2.0                          | 2                                                                                                                                                                                          |
| Generación del procesador                       | Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2                                                                                                                                                                                          |
| Modelo del procesador *                         | 4310                                     | Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                      | 1                                                                                                                                                                                          |
| Frecuencia del procesador *                     | 2,1 GHz                                  | Puerto serial                                        | 1                                                                                                                                                                                          |
| Frecuencia del procesador turbo                 | 3,3 GHz                                  | Diseño                                               |                                                                                                                                                                                            |
| Número de núcleos de procesador                 | 12                                       | Tipo de chasis *                                     | Torre                                                                                                                                                                                      |
| Caché del procesador                            | 18 MB                                    | Color del producto                                   | Negro                                                                                                                                                                                      |
| Número de procesadores instalados               | 1                                        | Bisel                                                | ✓                                                                                                                                                                                          |
| Potencia de diseño térmico (TDP)                | 120 W                                    | Desempeño                                            |                                                                                                                                                                                            |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB                                    | Administración remota                                | iDRAC9, Enterprise 15G                                                                                                                                                                     |
| Memoria                                         |                                          | Software                                             |                                                                                                                                                                                            |
| Memoria interna *                               | 32 GB                                    | Sistema operativo instalado *                        | Windows Server 2022 Standard<br>Canonical Ubuntu Server LTS ●<br>Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Tipo de memoria interna *                       | DDR4-SDRAM                               | Sistemas operativos compatibles *                    |                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de memoria con búfer                       | Registered (buffered)                    | Software incluido                                    | 10 CALs                                                                                                                                                                                    |
| Clasificación de memoria                        | 2                                        | Control de energía                                   |                                                                                                                                                                                            |
| Ranuras de memoria                              | 16x DIMM                                 | Suministro de energía redundante (RPS), soporte *    | ✗                                                                                                                                                                                          |
| Disposición de la memoria                       | 1 x 32 GB                                | Fuente de alimentación *                             | 1100 W                                                                                                                                                                                     |
| Rango de memoria de transferencia de datos      | 3200 MT/s                                | Número de fuentes de alimentación                    | 1                                                                                                                                                                                          |
| Memoria interna máxima *                        | 64 GB                                    | Fuente de alimentación, voltaje de entrada           | 220 V                                                                                                                                                                                      |
| Medios de almacenaje                            |                                          | Longitud del cable                                   | 2 m                                                                                                                                                                                        |
| Capacidad total de almacenaje *                 | 480 GB                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| Número de unidades SSD instalados               | 1                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| SDD, capacidad                                  | 480 GB                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| Interfaces del SDD                              | SATA III                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                            |

| Medios de almacenaje                                        |                      | Control de energía                                              |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)           | 2.5"                 | Conector 1 del cable de alimentación                            | C13 acoplador |
| Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles        | 3.5"                 | Corriente del cable de alimentación                             | 10 A          |
| Condiciones ambientales                                     |                      |                                                                 |               |
| Número de unidades SSD compatibles                          | 8                    | Intervalo de temperatura operativa                              | 10 - 35 °C    |
| Compatibilidad con RAID *                                   | ✓                    | Intervalo de temperatura de almacenaje                          | -40 - 65 °C   |
| Controladores RAID compatibles                              | PERC H755            | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                | 5 - 95%       |
| Compatibilidad con Hot-Plug                                 | ✓                    | Altitud de funcionamiento                                       | 0 - 3048 m    |
| Tipo de unidad óptica *                                     | ✗                    | Altitud no operativa                                            | 0 - 12000 m   |
| Bahías internas de unidad de disco                          | 8                    | Huella de carbono                                               |               |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados            | SAS, SATA            | Total de huella de carbono (kg of CO2e)                         | 9090          |
| Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1                    | Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 4620          |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido            | ✓                    | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)                  | 1095          |
| Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento             | 2.5" - 3.5"          | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)                    | 565           |
| Gráficos                                                    |                      | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)               | 7390          |
| Adaptador gráfico incorporado                               | ✗                    | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)             | 47            |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado                     | No disponible        | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)              | 1707          |
| Conexión                                                    |                      | Versión de PAIA                                                 | 1.3.2, 2022   |
| Ethernet                                                    | ✓                    | Peso y dimensiones                                              |               |
| Tecnología de cableado                                      | 10/100/1000Base-T(X) | Ancho                                                           | 200 mm        |
| Tipo de interfaz ethernet                                   | Gigabit Ethernet     | Profundidad                                                     | 680,5 mm      |
|                                                             |                      | Altura                                                          | 459 mm        |
|                                                             |                      | Otras características                                           |               |
|                                                             |                      | Velocidad de transferencia de datos                             | 6 Gbit/s      |
|                                                             |                      | Bytes por sector                                                | 512           |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.