

HUAWEI eKit AP200 Series AP263 2975 Mbit/s Blanco

Marca : HUAWEI eKit Familia de productos: AP200 Series Código del producto: 50084981

Nombre del producto : AP263

HUAWEI eKit AP200 Series AP263. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2975 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 12 W



Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Algoritmos de seguridad soportados *	WEP, WPA, WPA2, WPA3
5 GHz *	✓	MAC, filtro de direcciones	✓
6 GHz *	✗	Número de SSID admitidos	16
Rango máximo de transferencia de datos *	2975 Mbit/s	Intromisión DHCP	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Protocolos	
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2400 Mbit/s	DHCP, cliente	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Características de administración	
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Administración basada en web	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Puertos e Interfaces	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Bluetooth	✓	Cantidad de puertos USB 2.0 *	1
Versión de Bluetooth	5.0	Control de energía	
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy)	✓	Corriente de entrada	12 A
Selección automática de canal	✓	Consumo de energía (max)	12 W
Escáner automático de canales	✓	Diseño	
Auto MDI / MDI-X	✓	Ubicación *	Techo, Mesa, Pared
MIMO	✓	Color del producto *	Blanco
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Ranura para cable de seguridad	✓
		Indicadores LED	✓

Características		Antena	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo de antena *	Interno
Wifi en itinerancia	✓	Ganancia de la antena (max)	3 dBi
Itinerancia rápida	✓	Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	86 mm
Diversidad cíclica de retraso (CDD)	✓	Profundidad	38 mm
Diversidad cíclica de cambio (CSD)	✓	Altura	160 mm
Selección de frecuencia dinámica (DFS)	✓	Peso	320 g
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Contenido del embalaje	
BeamForming (conformación de haces)	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Altitud de funcionamiento	-60 - 5000 m

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.