

Philips Signage Solutions D-Line Pantalla plana para señalización digital 127 cm (50") VA 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro



Marca : Philips

Familia de productos:
Signage Solutions

Código del producto:
50BDL4511D/00

Nombre del producto : D-Line

Philips Signage Solutions D-Line. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: VA, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Color del producto: Negro

Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	127 cm (50")	Consumo de energía (max)	190 W
Tecnología de visualización *	VA	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	85 kWh
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo HD *	4K Ultra HD	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Pantalla táctil *	✗	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Relación de aspecto nativa	16:9	Sistema informático	
Tiempo de respuesta	8 ms	Sistema informático *	✗
Razón de contraste (típica)	4000:1	Procesador incorporado *	✗
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.265, MPEG
Ángulo de visión, horizontal	178°	Formatos de audio soportados	AAC, AAC HE
Ángulo de visión, vertical	178°	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Peso y dimensiones	
Tamaño de pixel	0,2854 x 0,2854 mm	Ancho de la pantalla	1128,4 mm
Diagonal de pantalla	125,7 cm	Profundidad de pantalla	63,5 mm
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Altura de pantalla	649 mm
Índice de niebla	25%	Peso de pantalla	14,8 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI *	3	Mando a distancia incluido	✓
Versión HDMI	2.0	Pilas incluidas	✓
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Cables incluidos	Corriente alterna, Sensor IR, RS-232
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Condiciones ambientales	
Puerto DVI *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cantidad de puertos DVI-I	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Cantidad de DisplayPorts *	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Entrada de DisplayPorts	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Salidade de DisplayPorts	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Puerto USB *	✓	Aprobaciones reguladoras	
Cantidad de puertos USB	2	Certificación	FCC, Class A CCC CB BSMI EMF VCCI PSB EnergyStar 8.0 ETL CECP EAC
Versión USB	2.0	Datos logísticos	
Ethernet *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Características	
Wifi *	✗	Montaje de pared	✓
Número de salidas de altavoz	1	Detalles técnicos	
RS-232C	✓	Funciones de ahorro de energía:	Smart Power
Audio			
Altavoces incorporados *	✓		
Número de altavoces incorporados	2		
Potencia estimada RMS	20 W		

Diseño		Detalles técnicos	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Control de teclado:	Hidden, Lockable
Colocación soportada *	Interior	Señal de bucle intermedio:	DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loop through
Orientación	Horizontal/Vertical	Profundidad del dispositivo (pulg.)	6,35 cm (2.5")
Color del producto *	Negro	Altura del dispositivo (pulg.)	64,9 cm (25.6")
montaje VESA *	✓	Longitud del dispositivo (pulg.)	112,8 cm (44.4")
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Desempeño		Periodo de garantía	3 año(s)
Utilizar con *	Universal	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Otras características	
Número de lenguajes OSD	18	Guía de configuración rápida	✓
Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco	Con control de red	RS232/RJ-45
		Funciones de protección de pantalla	✓
Especificación de conexión abierta (OPS, Open Pluggable Specification)	✓	Tornillos incluidos	✓
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Anchura del marco	1,49 cm
Control de energía			
Consumo energético *	91 W		
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W		



8712581778651



0685417580781



685417580781

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.