

Intellinet 561808 switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : Intellinet

Código del producto: 561808

Nombre del producto : 561808

Intellinet 561808. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Conexión		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Soporte 10G *	✗	Consumo de energía (max)	72 W
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat5, Cat5e	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	65 W
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 70 °C
Tabla de direcciones MAC *	2048 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Guardar y remitir	✓	Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho	168 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1488000 pps	Profundidad	93 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148800 pps	Altura	32 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps	Peso	400 g
Memoria intermedia de paquetes	1 MB	Contenido del embalaje	
Diseño		Cables incluidos	Corriente alterna
Material de la carcasa	Metal	Manual de usuario	✓
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder	Empaquetado	
Montaje de pared	✓	Peso del paquete	900 g
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	FCC Class A, CE, RoHS, UKCA, NDA



0766623561808



766623561808

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.