

NEC MultiSync E243F pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080
 Pixeles Full HD LED Negro

Marca : NEC

Familia de productos:
 MultiSync

Código del producto:
 60005203

Nombre del producto : E243F



NEC MultiSync E243F. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	61 cm (24")	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo HD *	Full HD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajustes de altura *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Tipo de pantalla *	TFT/IPS	Eje	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Pantalla táctil *	✗	Giratorio	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ángulo de giro (alcance)	0 - 340°
Tiempo de respuesta *	6 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
		Control de energía	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	18 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	18 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm	Corriente de entrada	1.4 - 0.7 A
Intervalo de escaneado horizontal	31,5 - 83 kHz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Intervalo de escaneado vertical	50 - 75 Hz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	304015
Tamaño visible, diagonal	60 cm	Condiciones ambientales	
Desempeño		Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		

Desempeño		Condiciones ambientales	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) ✓		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 85%
Multimedia		Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Número de altavoces	2	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Potencia estimada RMS	2 W	Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	538,1 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	190 mm
Diseño		Altura del dispositivo (con soporte)	332,6 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Peso (con soporte)	5,5 kg
Color del producto *	Negro	Ancho (sin base)	538,1 mm
Color de pies	Negro	Profundidad (sin base)	42,5 mm
Puertos e Interfaces		Altura (sin base)	320,2 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso (sin base)	3,5 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del marco (lateral)	1 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Ancho del marco (superior)	1 mm
Número de puertos ascendentes	1	Ancho del marco (inferior)	1 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Contenido del embalaje	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Stand incluido	✓
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C
Puerto DVI	✗	Guía de configuración rápida	✓
HDMI *	✓	Sostenibilidad	
Número de puertos HDMI	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Versión HDMI	1.2	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificados de conformidad	RoHS
Entrada de audio	✗	Certificación	TÜV GS; WEEE
Salida de auriculares *	✓	Datos logísticos	
Salidas para auriculares	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
HDCP	✓		
Entrada de CA	✓		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		



5028695119802

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.