



Lenovo ThinkVision P25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:  
ThinkVision

Código del producto:  
63F4MAT1EU

Nombre del producto :  
P25i-30

24.5" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, Modular Camera Support, 0.2802x0.2802 mm, 89.9 dpi, 1300:1, 250 cd/m²

Lenovo ThinkVision P25i-30. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                          |                          | Ergonomía                                          |                |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Diagonal de la pantalla *           | 62,2 cm (24.5")          | Ranura para cable de seguridad *                   | ✓              |
| Resolución de la pantalla *         | 1920 x 1080 Pixeles      | Tipo de ranura de bloqueo del cable                | Kensington     |
| Tipo HD *                           | Full HD                  | Ajustes de altura *                                | ✓              |
| Relación de aspecto nativa *        | 16:9                     | Altura ajustable (máx.)                            | 15,5 cm        |
| Tecnología de visualización *       | LED                      | Eje                                                | ✓              |
| Tipo de pantalla *                  | IPS                      | Ángulo de pivote                                   | -90 - 90°      |
| Retroiluminación LED                | ✓                        | Giratorio                                          | ✓              |
| Tipo de retroiluminación            | W-LED                    | Ángulo de giro (alcance)                           | -45 - 45°      |
| Pantalla táctil *                   | ✗                        | Ajuste de la inclinación                           | ✓              |
| Brillo de la pantalla (típico)      | 250 cd / m²              | Ángulo de inclinación                              | -5 - 23,5°     |
| Tiempo de respuesta *               | 6 ms                     |                                                    |                |
| Pantalla antirreflectante           | ✓                        | Control de energía                                 |                |
| Forma de la pantalla *              | Plana                    | Clase de eficiencia energética (SDR) D             |                |
| Razón de contraste (típica) *       | 1300:1                   | *                                                  |                |
| Relación de contraste (dinámico)    | 3000000:1                | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *          | 15 kWh         |
| Máxima velocidad de actualización * | 100 Hz                   | Consumo energético *                               | 12,5 W         |
| Ángulo de visión, horizontal        | 178°                     | Consumo de energía (inactivo) *                    | 0,5 W          |
| Ángulo de visión, vertical          | 178°                     | Consumo de energía (max)                           | 52 W           |
| Número de colores de la pantalla *  | 16,7 millones de colores | Consumo de energía (apagado)                       | 0,5 W          |
| Tiempo de respuesta (rápido)        | 4 ms                     | Voltaje de entrada AC                              | 100 - 240 V    |
| Tamaño de pixel                     | 0,2802 x 0,2802 mm       | Frecuencia de entrada AC                           | 50/60 Hz       |
| Densidad del pixel                  | 89,9 ppp                 | Tipo de fuente de alimentación                     | Interno        |
| Tamaño visible, horizontal          | 54,4 cm                  | Escala de eficiencia energética                    | De la A a la G |
| Tamaño visible, vertical            | 30,3 cm                  |                                                    |                |
| Gama de colores estándar            | DCI-P3                   | Condiciones ambientales                            |                |
| Gama de colores                     | 83%                      | Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C       |                |
| Cobertura sRGB (típica)             | 99%                      | Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C |                |

| Desempeño                                      |                       | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)      | ✓                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80%                                                                                                                                            |
| Multimedia                                     |                       | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                                                                                                                            |
| Altavoces incorporados *                       | ✗                     | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                                                    |
| Cámara incorporada *                           | ✗                     | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 557,3 mm                                                                                                                                           |
| Diseño                                         |                       | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 199,7 mm                                                                                                                                           |
| Posicionamiento de mercado *                   | Oficina               | Altura del dispositivo (con soporte)              | 511,8 mm                                                                                                                                           |
| Color del producto *                           | Negro                 | Peso (con soporte)                                | 5,4 kg                                                                                                                                             |
| Soporte desmontable                            | ✓                     | Ancho (sin base)                                  | 557,3 mm                                                                                                                                           |
| Color de pies                                  | Negro                 | Profundidad (sin base)                            | 49 mm                                                                                                                                              |
| Puertos e Interfaces                           |                       | Altura (sin base)                                 | 328,5 mm                                                                                                                                           |
| Conector USB incorporado *                     | ✓                     | Peso (sin base)                                   | 3,4 kg                                                                                                                                             |
| Versión de conector USB                        | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Ancho del marco (lateral)                         | 1,76 cm                                                                                                                                            |
| Tipo de puerto USB de carga                    | USB Tipo B            | Ancho del marco (superior)                        | 2 mm                                                                                                                                               |
| Número de puertos ascendentes                  | 1                     | Ancho del marco (inferior)                        | 2 mm                                                                                                                                               |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B       | 1                     | Empaquetado                                       |                                                                                                                                                    |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4                     | Ancho del paquete                                 | 730 mm                                                                                                                                             |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                | 1                     | Profundidad del paquete                           | 160 mm                                                                                                                                             |
| HDMI *                                         | ✓                     | Altura del paquete                                | 422 mm                                                                                                                                             |
| Número de puertos HDMI                         | 1                     | Peso del paquete                                  | 8,4 kg                                                                                                                                             |
| Versión HDMI                                   | 2.1                   | Contenido del embalaje                            |                                                                                                                                                    |
| Cantidad de DisplayPorts                       | 2                     | Stand incluido                                    | ✓                                                                                                                                                  |
| Cantidad de salidas DisplayPort                | 1                     | Cables incluidos                                  | Corriente alterna, HDMI                                                                                                                            |
| Versión de salidas DisplayPort                 | 1.4                   | Guía de configuración rápida                      | ✓                                                                                                                                                  |
| Versión de DisplayPort                         | 1.4                   | Longitud del cable DisplayPort                    | 1,8 m                                                                                                                                              |
| Entrada de audio                               | ✓                     | Longitud del cable                                | 1,8 m                                                                                                                                              |
| Ergonomía                                      |                       | Otras características                             |                                                                                                                                                    |
| montaje VESA *                                 | ✓                     | Sistemas operativos compatibles                   | Windows 10, Windows 11                                                                                                                             |
| Interfaz de panel de montaje                   | 100 x 100 mm          | Certificación                                     | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D)                                                   |
| Gestión de cables                              | ✓                     |                                                   | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |



0195892096122



195892096122

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.