

Philips Signage Solutions Q-Line Pantalla plana para señalización digital 165,1 cm (65") IPS 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro



Marca : Philips

Familia de productos:
Signage Solutions

Código del producto:
65BDL3511Q/00

Nombre del producto : Q-Line

Philips Signage Solutions Q-Line. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Color del producto: Negro

Exhibición		Control de energía	
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	160 kWh
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tecnología de visualización *	IPS	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Brillo de pantalla *	400 cd / m²	Sistema informático	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Sistema informático *	✗
Pantalla táctil *	✗	Procesador incorporado *	✗
Relación de aspecto nativa	16:9	Formatos de vídeo compatibles	H.264, MPEG, WMV3
Tiempo de respuesta	8 ms	Formatos de audio soportados	AAC, AAC HE, WMA
Razón de contraste (típica)	1200:1	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Peso y dimensiones	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ancho de la pantalla	1462,3 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Profundidad de pantalla	68,9 mm
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Altura de pantalla	837,3 mm
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Peso de pantalla	27,8 kg
Diagonal de pantalla	163,9 cm	Contenido del embalaje	
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Mando a distancia incluido	✓
Índice de niebla	1%	Pilas incluidas	✓
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Corriente alterna, Sensor IR, RS-232
Número de puertos HDMI *	3	Condiciones ambientales	
Versión HDMI	2.0	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Puerto DVI *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cantidad de puertos DVI-I	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Puerto USB *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Cantidad de puertos USB	2	Aprobaciones reguladoras	
Versión USB	2.0	Certificación	FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB
Ethernet *	✓	Datos logísticos	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Wifi *	✗	Características	
RS-232C	✓	Montaje de pared	✓
Audio		Detalles técnicos	
Altavoces incorporados *	✓	Funciones de ahorro de energía:	Smart Power
Número de altavoces incorporados	2	Control de teclado:	Hidden, Lockable
Potencia estimada RMS	20 W	Señal de bucle intermedio:	RS232, IR Loop through
Diseño			
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital		
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		
Color del producto *	Negro		

Diseño		Detalles técnicos	
montaje VESA *	✓	Peso del producto	27,8 kg (61.3 libras)
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Profundidad del dispositivo (pulg.)	6,88 cm (2.71")
Desempeño		Altura del dispositivo (pulg.)	83,7 cm (33")
Utilizar con *	Universal	Longitud del dispositivo (pulg.)	146,2 cm (57.6")
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Matriz de mosaico	Up to 10 x 15
Número de lenguajes OSD	12	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Turco	Periodo de garantía	3 año(s)
		Certificados de conformidad	CE
		Otras características	
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Guía de configuración rápida	✓
Control de energía		Con control de red	RS232/RJ-45
Consumo energético *	165 W	Tornillos incluidos	✓
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W	Anchura del marco	1,49 cm
Consumo de energía (max)	220 W	Tipo de batería del control remoto	AAA
Clase de eficiencia energética (SDR) G			



8712581778606



0685417580286



685417580286



5415247307006

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.