

Philips Signage Solutions 75BDL6051C/00 pantalla de señalización  
Panel plano interactivo 190,5 cm (75") 350 cd / m² 4K Ultra HD  
Negro Pantalla táctil Android 9.0

Marca : Philips

Familia de productos:  
Signage Solutions

Código del producto:  
75BDL6051C/00

Nombre del producto :  
75BDL6051C/00

Philips Signage Solutions 75BDL6051C/00. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Color del producto: Negro

| Exhibición                               |                           | Diseño                                  |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                | 190,5 cm (75")            | Diseño de producto *                    | Panel plano interactivo                                                                                                |
| Resolución de la pantalla *              | 3840 x 2160 Píxeles       | Colocación soportada *                  | Interior                                                                                                               |
| Brillo de pantalla *                     | 350 cd / m²               | Orientación                             | Horizontal                                                                                                             |
| Tipo HD *                                | 4K Ultra HD               | Color del producto *                    | Negro                                                                                                                  |
| Pantalla táctil *                        | ✓                         | Desempeño                               |                                                                                                                        |
| Número de puntos táctiles simultáneos    | 10                        | Utilizar con *                          | Universal                                                                                                              |
| Relación de aspecto nativa               | 16:9                      | Exhibición en pantalla (OSD)            | ✓                                                                                                                      |
| Razón de contraste (típica)              | 1000:1                    | Idiomas OSD                             | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Turco |
| Relación de contraste (dinámico)         | 500000:1                  |                                         |                                                                                                                        |
| Ángulo de visión, horizontal             | 178°                      | Tiempo medio entre fallos               | 50000 h                                                                                                                |
| Ángulo de visión, vertical               | 178°                      |                                         |                                                                                                                        |
| Número de colores de la pantalla         | 1,07 billones de colores  | Control de energía                      |                                                                                                                        |
| Tamaño de píxel                          | 0,4935 x 0,4935 mm        | Consumo energético *                    | 240 W                                                                                                                  |
| Diagonal de pantalla                     | 189,3 cm                  | Consumo de energía (inactivo) *         | 0,5 W                                                                                                                  |
| Vida útil de la pantalla                 | 50000 h                   | Voltaje de entrada                      | 100/240 V                                                                                                              |
| Frecuencia nativa de refresco            | 60 Hz                     | Clase de eficiencia energética (SDR)    | G                                                                                                                      |
| Puertos e Interfaces                     |                           | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 240 kWh                                                                                                                |
| Número de puertos HDMI *                 | 5                         | Voltaje de entrada AC                   | 100/240 V                                                                                                              |
| Versión HDMI                             | 2.0                       | Frecuencia de entrada AC                | 50 - 60 Hz                                                                                                             |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI      | 4                         | Escala de eficiencia energética         | De la A a la G                                                                                                         |
| Cantidad de puertos de salida HDMI       | 1                         | Sistema informático                     |                                                                                                                        |
| Puerto DVI *                             | ✓                         | Modelo del procesador                   | MTK5680                                                                                                                |
| Cantidad de puertos DVI-I                | 1                         | Memoria interna                         | 4 GB                                                                                                                   |
| Cantidad de DisplayPorts *               | 2                         | Capacidad de almacenamiento interno     | 32 GB                                                                                                                  |
| Entrada de DisplayPorts                  | 1                         | Sistema operativo instalado             | Android 9.0                                                                                                            |
| Salida de DisplayPorts                   | 1                         | Formatos de vídeo compatibles           | ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV                                                            |
| Puerto USB *                             | ✓                         | Formatos de audio soportados            | AAC, M4A, MP3, WMA                                                                                                     |
| Cantidad de puertos USB                  | 5                         | Formatos de imagen soportados           | BMP, JPEG, JPG, PNG                                                                                                    |
| Versión USB                              | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Contenido del embalaje                  |                                                                                                                        |
| Conector USB                             | USB tipo A, USB Tipo C    | Mando a distancia incluido              | ✓                                                                                                                      |
| Ethernet *                               | ✓                         | Pilas incluidas                         | ✓                                                                                                                      |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                         | Pluma stylus                            | ✓                                                                                                                      |
| Entrada de audio (L,R)                   | 1                         | Número de lápices                       | 2                                                                                                                      |
| Salida de audio (L,R)                    | 2                         | Cables incluidos                        | Corriente alterna, DVI, HDMI, Sensor IR, RS-232, USB                                                                   |
| RS-232C                                  | ✓                         | Kit de montaje                          | ✓                                                                                                                      |
| Entrada remoto (IR)                      | 1                         |                                         |                                                                                                                        |
| Salida remoto (IR)                       | 1                         |                                         |                                                                                                                        |
| Tarjeta de lectura integrada             | ✓                         |                                         |                                                                                                                        |
| Tarjetas de memoria compatibles          | MicroSD (TransFlash)      |                                         |                                                                                                                        |

| Puertos e Interfaces             |      | Condiciones ambientales                           |                                                    |
|----------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ranura para módulo OPS           | ✓    | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                          |
| Audio                            |      | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                                           |
| Altavoces incorporados *         | ✓    | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                                        |
| Número de altavoces incorporados | 2    | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                            |
| Potencia estimada RMS            | 20 W | Aprobaciones reguladoras                          |                                                    |
|                                  |      | Certificación                                     | CE ROHS CB VCCI CU EAC EMF ETL<br>FCC, class A PSB |



8712581770877



0685417567386



685417567386

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.