



Lenovo ThinkSystem SR650 V3 servidor Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4514Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W



Marca : Lenovo Familia de productos: ThinkSystem Código del producto: 7D76A05ZEA

Nombre del producto : SR650 V3

Lenovo ThinkSystem SR650 V3. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 4514Y. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Modelo del procesador *	4514Y	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Frecuencia del procesador *	2 GHz	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador turbo	3,4 GHz	Diseño	
Número de núcleos de procesador	16	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Caché del procesador	30 MB	Desempeño	
Número de procesadores instalados	1	Gestión de rendimiento	XClarity Controller Platinum
Máx.número de procesador SMP	2	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria interna *	32 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Sistemas operativos compatibles *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server
Ranuras de memoria	32x DIMM		
ECC	✓		
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz	Control de energía	
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria interna máxima *	8,19 TB	Fuente de alimentación *	1100 W
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50 - 60 Hz
Compatibilidad con RAID *	✓	Condiciones ambientales	
Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Intervalo de temperatura operativa	5 - 45 °C
Controladores RAID compatibles	9350-8i	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Hot-swap	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Bahías internas de unidad de disco	8	Altitud de funcionamiento	0 - 3050 m
Gráficos		Peso y dimensiones	
Adaptador gráfico incorporado	✓	Ancho	445 mm
Memoria máxima de adaptador de gráficos	16 MB	Profundidad	766 mm
		Altura	87 mm

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.