



Lenovo ThinkSystem SR650 V3 servidor Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkSystem

Código del producto:
7D76A065EA

Nombre del producto : SR650 V3

Lenovo ThinkSystem SR650 V3. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4510. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Modelo del procesador *	4510	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Frecuencia del procesador *	2,4 GHz	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador turbo	4,1 GHz	Diseño	
Número de núcleos de procesador	12	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Caché del procesador	30 MB	Desempeño	
Número de procesadores instalados	1	Gestión de rendimiento	XClarity Controller Platinum
Máx.número de procesador SMP	2	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria interna *	32 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Sistemas operativos compatibles *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server
Ranuras de memoria	32x DIMM	Control de energía	
ECC	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz	Fuente de alimentación *	1100 W
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50 - 60 Hz
Memoria interna máxima *	8,19 TB	Condiciones ambientales	
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura operativa	5 - 45 °C
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Controladores RAID compatibles	9350-8i	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Hot-swap	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3050 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Peso y dimensiones	
Bahías internas de unidad de disco	8	Ancho	445 mm
Gráficos		Profundidad	766 mm
Adaptador gráfico incorporado	✓	Altura	87 mm
Memoria máxima de adaptador de gráficos	16 MB		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.