



Lenovo ThinkSystem SR665 V3 servidor Bastidor (2U) AMD EPYC
9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkSystem

Código del producto:
7D9AA01TEA

Nombre del producto : SR665
V3

Lenovo ThinkSystem SR665 V3. Familia de procesador: AMD EPYC, Frecuencia del procesador: 3 GHz, Modelo del procesador: 9124. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	AMD	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Familia de procesador *	AMD EPYC	Color del producto	Negro
Modelo del procesador *	9124	Montaje en rack	✓
Frecuencia del procesador *	3 GHz	Desempeño	
Frecuencia del procesador turbo	3,7 GHz	Gestión de rendimiento	XClarity Controller Platinum
Número de núcleos de procesador	16	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Caché del procesador	64 MB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Número de procesadores instalados	1	Software	
Memoria		Sistema operativo instalado *	✗
Memoria interna *	32 GB	Sistemas operativos compatibles *	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server	
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz	Control de energía	
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación *	1100 W
Tipo de unidad óptica *	✗	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	1
Gráficos		Condiciones ambientales	
Memoria máxima de adaptador de gráficos	16 MB	Intervalo de temperatura operativa	5 - 45 °C
Conexión		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Ethernet	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Altitud de funcionamiento	0 - 3050 m
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho	445 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad	766 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4	Altura	87 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1		



8032976159804



0889488787265



889488787265

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.