

# Teléfono IP Poly Edge E100 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)



\*La imagen del producto puede diferir del producto real

## Un teléfono con elevados niveles de exigencia

Fáciles de usar y de altas prestaciones, los teléfonos de escritorio IP Poly Edge E100 garantizan una gran profesionalidad y productividad. Nuestro vanguardista diseño otorga un toque de estilo a cualquier escritorio o zona de recepción, mientras que la tecnología de reducción de ruido de Poly evita las distracciones.

### Continúa fiabilidad

Estos teléfonos siempre están funcionando y son fáciles de usar. Con características del día a día al alcance de la mano, son todo lo que necesita de un teléfono de gama básica o para zonas comunes.

### Protección integrada

Tenga la tranquilidad de que sus dispositivos se mantendrán limpios durante más tiempo con la protección de producto antimicrobiana Microban® integrada <sup>1</sup>.

### Sonido de calidad empresarial

Nuestros teléfonos más versátiles hasta la fecha, con audio de calidad. Eliminan el ruido y las distracciones gracias a las tecnologías Poly NoiseBlockAI y Acoustic Fence.

## Incluye

### Todas las funciones que podrías desear

Accede rápidamente a las funciones mediante la pantalla principal en color de 2,8 pulgadas con un indicador de estado luminoso. 2 teclas de línea que admiten hasta 8 líneas y contactos.

### Conectividad versátil

Dos puertos Ethernet GigE PoE de alta velocidad para la conexión LAN a tu teléfono IP. Y unos auriculares Poly<sup>2</sup>: USB, RJ9, o conmutador electrónico de gancho.

### La accesibilidad es fundamental

Accesibilidad mejorada con función de texto a voz, ajustes de color de pantalla para daltónicos y configuración de fuentes más grandes.

### Tecnología de cancelación de ruido

Tecnologías Poly NoiseBlockAI y Poly Acoustic Fence.

### El estilo se combina con la funcionalidad

Opción de soporte de dos posiciones y montaje en pared incluida.

### Alertas inteligentes y un diseño elegante

Mantente informado con estilo gracias al indicador de estado de la barra de luz.

# Teléfono IP Poly Edge E100 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)



\*La imagen del producto puede diferir del producto real

## Especificaciones

### Pantalla

**Relación de aspecto:** 4:3

**Resolución nativa:** 320 x 240

**Tecnología del panel:** IPS LCD en color

**Tamaño de la pantalla (diagonal):** 7,1 cm (2,8 pulgadas)

### Conectividad y comunicaciones

**Puertos de E/S externos:**

1 USB 2.0 Type-C® (para aplicaciones de almacenamiento y soportes)

2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

**Tecnología inalámbrica:**

NFC

### Características de la interfaz de usuario

**Idiomas:** Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

### Sonido

**Características de audio:**

HD Voice de Poly

La tecnología Acoustic Clarity de Poly brinda conversaciones completamente duales, cancelación de eco acústico y supresión del ruido de fondo

La tecnología Acoustic Fence de Poly elimina el ruido de fondo al utilizar auriculares o auriculares con cable

La tecnología NoiseBlockAI de Poly elimina la mayor parte del ruido de fondo cuando se utiliza el altavoz en modo manos libres  
La aplicación Computer Audio Connector de Poly instalada en el ordenador (solo para Windows) permite seleccionar el teléfono para la entrada/salida de audio del ordenador con el fin de utilizar los auriculares, los auriculares opcionales y el altavoz en modo manos libres del teléfono con aplicaciones de ordenador  
Audio de banda ancha TIA-920, compatible con tipo 1 (IEEE 1329 completamente dual)

Ajustes de volumen individual con retroalimentación visual para cada ruta de audio

Detección de actividad de voz

Generación de ruido de confort

Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en la misma banda)

Transmisión de paquetes de audio de baja latencia

**Respuesta frecuencial (micrófono):** De 150 Hz a 14 kHz

**Códecs de audio:** G.711 (ley A y ley  $\mu$ ); G.722; G.729AB; iLBC; OPUS; G.722.1

### Otras funciones

**Características especiales:** Compatibilidad con caracteres Unicode UTF-8; Soporte de escritorio ajustable (2 posiciones); Montaje en pared

### Fuente de alimentación

**Características de alimentación:** 13 W (como máximo)

Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af con detección automática integrada (Clase 3)<sup>2</sup>

### Medioambiental

**Certificados y conformidades:** AS/NZS 60950.1; AS/NZS 62368.1; RCM (Australia); ANATEL (Brasil); CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; Marca CE; CISPR22 Clase B; EN 60950-1 y EN 62368-1; EN55024; EN55032 Clase B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Parte 15 (CFR 47) Clase B; ICES-003 Clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; Conformidad con ROHS; KC (Corea del Sur); ICASA (Sudáfrica); CITC (Arabia Saudí); TRA (EAU); UL 62368-1; EAC (Unión Aduanera Euroasiática); SDPPI (Indonesia); NOM ANCE (México); UKCA (Reino Unido)

**Rango de humedades operativas:** Del 0 al 95%

**Rango de temperaturas operativas:** De 0 a 40 °C

**Rango de temperaturas de almacenamiento:** De -40 a 70°C

**Certificado Energy Star:** Certificación ENERGY STAR®

## Teléfono IP Poly Edge E100 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

## Especificaciones



# Teléfono IP Poly Edge E100 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

## Notas al pie

### Notas al pie sobre la mensajería

<sup>1</sup> La protección antimicrobiana de productos Microban disponible para los teléfonos Poly Edge de la serie E protege todo el teléfono excepto el cable de los auriculares. La protección antimicrobiana de los productos Microban es un principio activo integrado que evita la proliferación de microbios, como bacterias, moho y hongos, en los productos. Gracias a la protección Microban, los productos permanecen más limpios, más frescos y duran más tiempo que otros productos con superficies no tratadas. <sup>2</sup> Los auriculares Poly se venden por separado. El descolgador electrónico Poly (EHS) se vende por separado.

### Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

<sup>1</sup> La mayoría de funciones habilitadas por software deben ser compatibles con la plataforma del proveedor de servicios. Ponte en contacto con tu distribuidor u operador de telecomunicaciones IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones admitidas. <sup>2</sup> Adaptador universal externo de CA/CC, 5 VCC, 3 A y 15 W (se vende por separado). <sup>3</sup> Los teléfonos de la serie Edge E habilitados para NFC permiten a otras aplicaciones de terceros leer el número de serie y otra información del dispositivo que puede ser útil en el desarrollo de aplicaciones, como el inicio de sesión de invitado para uso compartido de teléfonos.