

Teléfono IP Poly Edge E350 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Un teléfono con elevados niveles de exigencia

Fáciles de usar y de altas prestaciones, los productos Poly Edge de la serie E300 combinan la tecnología de reducción de ruido de Poly con un vanguardista diseño. Tanto si compartes tu escritorio en el trabajo como si llamas desde tu oficina en casa, estos teléfonos otorgan un toque de estilo a cualquier espacio de trabajo.

El nuevo estándar de oficina

Este teléfono incluye una pantalla LCD IPS brillante en color de 3,5 pulgadas que muestra sus líneas, funciones, contactos, números de marcación rápida y más.

Protección integrada

Tenga la tranquilidad de que sus dispositivos se mantendrán limpios durante más tiempo con la protección de producto antimicrobiana Microban® integrada ¹.

Sonido de calidad empresarial

Disfrute de calidad de audio con el Poly Edge E300 Series y reduzca las distracciones con las tecnologías Poly NoiseBlockAI y Acoustic Fence.

Incluye

Todas las funciones que podrías desear

Accede rápidamente a las funciones mediante la pantalla principal en color de 3,5 pulgadas con un indicador de estado luminoso envolvente. 8 teclas de línea que admiten hasta 32 líneas y contactos.

Conectividad versátil

Dos puertos Ethernet GigE PoE de alta velocidad para la conexión LAN de tu teléfono IP. Y unos auriculares Poly: Bluetooth®, USB, RJ9 o descolgador electrónico.

Emparejamiento perfecto

Desplázate con facilidad por la oficina con tus auriculares Poly Bluetooth®² y contesta a las llamadas de tu teléfono móvil desde tu teléfono de escritorio².

Funciona desde cualquier parte

Trabaja desde cualquier parte con la conexión Wi-Fi 802.11AC incluida. Configuración sencilla e inmediata que te brinda un rendimiento máximo allí donde haya señal.

La accesibilidad es fundamental

Accesibilidad mejorada con función de texto a voz, ajustes de color de pantalla para daltónicos y configuración de fuentes más grandes.

Tecnología de cancelación de ruido

Tecnologías Poly NoiseBlockAI y Poly Acoustic Fence.

Teléfono IP Poly Edge E350 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Especificaciones

Pantalla

Relación de aspecto: 4:3

Resolución nativa: 320 x 240

Tecnología del panel: IPS LCD en color

Tamaño de la pantalla (diagonal): 8,9 cm (3,5 pulgadas)

Conectividad y comunicaciones

Puertos de E/S externos:

1 USB 2.0 Type-C® (para aplicaciones de almacenamiento y soportes)

2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Tecnología inalámbrica:

Bluetooth® 5.0; conectividad de red Wi-Fi: 2.4-2.4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20); 5.15-5.825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20 y 802.11n HT-40); NFC³

Características de la interfaz de usuario

Idiomas: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Sonido

Características de audio:

HD Voice de Poly

La tecnología Acoustic Clarity de Poly brinda conversaciones completamente duales, cancelación de eco acústico y supresión del ruido de fondo

La tecnología Acoustic Fence de Poly elimina el ruido de fondo al utilizar auriculares o auriculares con cable

La tecnología NoiseBlockAI de Poly elimina la mayor parte del ruido de fondo cuando se utiliza el altavoz en modo manos libres

La aplicación Computer Audio Connector de Poly instalada en el ordenador (solo para Windows) permite seleccionar el teléfono para la entrada/salida de audio del ordenador con el fin de utilizar los auriculares, los auriculares opcionales y el altavoz en modo manos libres del teléfono con aplicaciones de ordenador

Audio de banda ancha TIA-920, compatible con tipo 1 (IEEE 1329 completamente dual)

Ajustes de volumen individual con retroalimentación visual para cada ruta de audio

Detección de actividad de voz

Generación de ruido de confort

Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en la misma banda)

Transmisión de paquetes de audio de baja latencia

Búferes de fluctuación adaptativos

Respuesta frecuencial (micrófono): De 150 Hz a 14 kHz

Códecs de audio: G.711 (ley A y ley μ); G.722; G.729AB; iLBC; OPUS; G.722.1

Otras funciones

Características especiales: Compatibilidad con caracteres Unicode UTF-8; Soporte de escritorio ajustable (2 posiciones); Montaje en pared⁵

Fuente de alimentación

Características de alimentación: 13 W (como máximo)

Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af con detección automática integrada (Clase 3)^{2, 4}

Medioambiental

Certificados y conformidades: AS/NZS 60950.1; AS/NZS 62368.1; RCM (Australia); ANATEL (Brasil); CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; Marca CE; CISPR22 Clase B; EEE; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN55024; EN55032 Clase B; EN 60950-1 y EN 62368-1; FCC Parte 15 (CFR 47) Clase B; FCC Parte 15.247; FCC Parte 15.407; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; ICES-003 Clase B; MOC (Israel); MIC/VCCI (Japón); Japón Elemento (19)-3-2; SIRIM (Malasia); NZ Telepermit, R-NZ; Conformidad con ROHS; CITC (Arabia Saudí); IMDA (Singapur); ICASA (Sudáfrica); KC (Corea del Sur); NCC/BSMI (Taiwán); TRA (EAU); UL 62368-1; VCCI Clase B; ENACOM (Argentina); ICES (Canadá); Canadá-RSS 247 Número 2; SRRC (China); RoHS 2.0 (China); WPC (India); EU-ETSI EN 300 328 y ETSI EN 301 893; SDPPI (Indonesia); IFETEL y NYCE (México); UKCA (Reino Unido); FCC (Estados Unidos)

Rango de humedades operativas: Del 0 al 95%

Rango de temperaturas operativas: De 0 a 40 °C

Rango de temperaturas de almacenamiento: De -40 a 70 °C

Certificado Energy Star: Certificación ENERGY STAR®

Teléfono IP Poly Edge E350 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Especificaciones

Teléfono IP Poly Edge E350 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

¹ La protección antimicrobiana de productos Microban disponible para los teléfonos Poly Edge de la serie E protege todo el teléfono excepto el cable de los auriculares. La protección antimicrobiana de los productos Microban es un principio activo integrado que evita la proliferación de microbios, como bacterias, moho y hongos, en los productos. Gracias a la protección Microban, los productos permanecen más limpios, más frescos y duran más tiempo que otros productos con superficies no tratadas. ² Los auriculares Poly se venden por separado. El descolgador electrónico Poly (EHS) se vende por separado. ³ Los teléfonos Poly Edge de la serie E que se conectan mediante Wi-Fi deben recibir alimentación de una fuente de alimentación opcional cuando no se alimenten a través de Ethernet (PoE).

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

¹ La mayoría de funciones habilitadas por software deben ser compatibles con la plataforma del proveedor de servicios. Ponte en contacto con tu distribuidor u operador de telecomunicaciones IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones admitidas. ² Adaptador universal externo de CA/CC, 5 VCC, 3 A y 15 W (se vende por separado). La unidad de fuente de alimentación (PSU) se vende por separado. ³ Los teléfonos de la serie Edge E habilitados para NFC permiten a otras aplicaciones de terceros leer el número de serie y otra información del dispositivo que puede ser útil en el desarrollo de aplicaciones, como el inicio de sesión de invitado para uso compartido de teléfonos. ⁴ Será necesario realizar el pedido de una unidad de fuente de alimentación opcional si no está alimentada a través de Ethernet (PoE) (por ejemplo, si se utiliza Wi-Fi para la red). ⁵ El kit de montaje en pared opcional se puede solicitar por separado.