

Teléfono IP Poly Edge E500 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Diseñados para tu nueva forma de trabajar

Estos teléfonos de escritorio facilitan el trabajo. Creados para espacios de trabajo compartidos u oficinas en casa, estos teléfonos brindan una experiencia de usuario perfecta. Dos pantallas y 12 teclas de línea multiplican las formas de conectar con una excepcional calidad de sonido: todo en un atractivo paquete.

Creado para crecer

Gestione varias llamadas con facilidad empleando 12 teclas de línea, compatibles con hasta 48 líneas, características y contactos. Hasta dos módulos de expansión Poly Edge E opcionales.

Protección integrada

Tenga la tranquilidad de que sus dispositivos se mantendrán limpios durante más tiempo con la protección de producto antimicrobiana Microban® integrada ¹.

Sonido de calidad empresarial

Disfrute de calidad de audio con el Poly Edge E400 Series y reduzca las distracciones con las tecnologías Poly NoiseBlockAI y Acoustic Fence.

Incluye

Todas las funciones que podrías desear

Consigue un rápido acceso a las funciones que necesitas gracias a una gran pantalla en color de 5 pulgadas. Mantente informado con el indicador de estado luminoso envolvente con mezcla de colores RGB.

Conectividad versátil

Dos puertos Ethernet GigE PoE de alta velocidad para la conexión LAN de tu teléfono IP. Y unos auriculares Poly: USB, RJ9 o descolgador electrónico.

La accesibilidad es fundamental

Accesibilidad mejorada con función de texto a voz, ajustes de color de pantalla para daltónicos y configuración de fuentes más grandes.

Realice más tareas

Transforma tu teléfono de escritorio Poly Edge E500 en una consola de operadora añadiendo un máximo de dos módulos de ampliación Poly Edge E.

Teléfono IP Poly Edge E500 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Especificaciones

Pantalla

Relación de aspecto: 5:3

Resolución nativa: 800 x 480

Tecnología del panel: IPS LCD en color

Tamaño de la pantalla (diagonal): 12,7 cm (5 pulgadas)

Conectividad y comunicaciones

Puertos de E/S externos:

1 USB 2.0 Type-C® (para soportes, aplicaciones de almacenamiento, auriculares y módulo de ampliación)

2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Tecnología inalámbrica:

NFC³

Características de la interfaz de usuario

Idiomas: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Sonido

Características de audio:

HD Voice de Poly

La tecnología Acoustic Clarity de Poly brinda conversaciones completamente duales, cancelación de eco acústico y supresión del ruido de fondo

La tecnología Acoustic Fence de Poly elimina el ruido de fondo al utilizar auriculares o auriculares con cable

La tecnología NoiseBlockAI de Poly elimina la mayor parte del ruido de fondo cuando se utiliza el altavoz en modo manos libres

La aplicación Computer Audio Connector de Poly instalada en el ordenador (solo para Windows) permite seleccionar el teléfono para la entrada/salida de audio del ordenador con el fin de utilizar los auriculares, los auriculares opcionales y el altavoz en modo manos libres del teléfono con aplicaciones de ordenador

Diseño con mejora de frecuencia de graves

Audio de banda ancha TIA-920, compatible con tipo 1 (IEEE 1329 completamente dual)

Ajustes de volumen individual con retroalimentación visual para cada ruta de audio

Detección de actividad de voz

Generación de ruido de confort

Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en la misma banda)

Transmisión de paquetes de audio de baja latencia

Búferes de fluctuación adaptativos

Respuesta frecuencial (micrófono): De 150 Hz a 14 kHz

Códex de audio: G.711 (ley A y ley μ); G.722; G.729AB; iLBC; OPUS; G.722.1

Otras funciones

Características especiales: Compatibilidad con caracteres Unicode UTF-8; Soporte de escritorio ajustable (2 posiciones)⁵

Fuente de alimentación

Características de alimentación: 13 W (como máximo)

Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af con detección automática integrada (Clase 4)^{2,4}

Medioambiental

Certificados y conformidades: AS/NZS 60950.1; AS/NZS 62368.1; RCM (Australia); ANATEL (Brasil); CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; Marca CE; CISPR22 Clase B; EN55024; EN55032 Clase B; EN 60950-1 y EN 62368-1; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Parte 15 (CFR 47) Clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; ICES-003 Clase B; NZ Telepermit; Conformidad con ROHS; CITC (Arabia Saudí); ICASA (Sudáfrica); KC (Corea del Sur); TRA (EAU); UL 62368-1; VCCI Clase B; EAC (Unión Aduanera Euroasiática); SDPPI (Indonesia); NOM ANCE (México); TAA; UKCA (Reino Unido)

Rango de humedades operativas: Del 0 al 95%

Rango de temperaturas operativas: De 0 a 40 °C

Rango de temperaturas de almacenamiento: De -40 a 70°C

Certificado Energy Star: Certificación ENERGY STAR®

Teléfono IP Poly Edge E500 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Especificaciones

Teléfono IP Poly Edge E500 y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

¹ La protección antimicrobiana de productos Microban disponible para los teléfonos Poly Edge de la serie E protege todo el teléfono excepto el cable de los auriculares. La protección antimicrobiana de los productos Microban es un principio activo integrado que evita la proliferación de microbios, como bacterias, moho y hongos, en los productos. Gracias a la protección Microban, los productos permanecen más limpios, más frescos y duran más tiempo que otros productos con superficies no tratadas. ² Los auriculares Poly se venden por separado. El descolgador electrónico Poly (EHS) se vende por separado. ³ Conecta hasta 2 módulos de ampliación Poly Edge E para un máximo de 132 contactos adicionales en los teléfonos de escritorio IP Poly Edge E500 y Poly Edge E550.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

¹ La mayoría de funciones habilitadas por software deben ser compatibles con la plataforma del proveedor de servicios. Ponte en contacto con tu distribuidor u operador de telecomunicaciones IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones admitidas. ² Adaptador universal externo de CA/CC, 5 VCC, 3 A y 15 W (se vende por separado). La unidad de fuente de alimentación (PSU) se vende por separado. ³ Los teléfonos de la serie Edge E habilitados para NFC permiten a otras aplicaciones de terceros leer el número de serie y otra información del dispositivo que puede ser útil en el desarrollo de aplicaciones, como el inicio de sesión de invitado para uso compartido de teléfonos. ⁴ Será necesario realizar el pedido de una unidad de fuente de alimentación opcional si no está alimentada a través de Ethernet (PoE) (por ejemplo, si se utiliza Wi-Fi para la red). ⁵ El kit de montaje en pared opcional se puede solicitar por separado.