Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 700 con SIP abierto y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

*La imagen del producto puede diferir del producto real

La conexión es real

Poly CCX 700 hace gala de una cámara de vídeo integrada de alta precisión y de una gran pantalla de 7 pulgadas. Confía en la calidad de sonido de Poly para que las conversaciones no pierdan el hilo. La función Wi-Fi incluida facilita la instalación en la ubicación de tu elección.

Imagen y sonido profesionales

Escucha todos los matices gracias a las tecnologías HD Voice y Acoustic Clarity de Poly. Mejora la calidad de imagen con un enfoque y exposición automáticos. Reduce el ruido de fondo con las tecnologías Acoustic Fence y NoiseBlockAI de Poly.

Sin tiempos de actividad ni curva de aprendizaje

El teléfono de escritorio CCX 700 da un impulso a la colaboración y a la productividad con un atractivo diseño ergonómico, una interfaz de usuario de pantalla táctil grande e intuitiva, y un botón de aplicaciones específico.

Incluye

Videocámara con privacidad

Proyectarás tu mejor imagen durante las videollamadas con la cámara de 4 megapíxeles integrada, con enfoque y exposición automáticos. Además, podrás utilizar el obturador de privacidad siempre que lo necesites.

Pantalla táctil en color

Acceso táctil sencillo a contactos, reuniones y mensajes de voz en la gran pantalla LCD en color de 7 pulgadas.

Altavoz en modo manos libres

Funcionamiento de altavoz dual en modo manos libres con una cancelación de eco de calidad y tecnología NoiseBlockAI de Poly.

Función Wi-Fi integrada

Fácil de instalar en la ubicación de tu elección gracias a la función Wi-Fi integrada.

La decisión es suya

Gracias a Bluetooth®, 2 puertos USB y puertos RJ9 y EHS integrados, podrás ponerte en modo manos libres con más modelos de auriculares Poly que antes, incluso con la serie Voyager.

Ficha técnica

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 700 con SIP abierto y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Especificaciones

Cámara

Resolución de la cámara: 1080p, FHD (1920 x 1080) y 30 fps

Tipo de enfoque: Autoenfoque

Función de zoom: x4

Vídeo

Estándares de vídeo: H.264 AVC; H.264 de perfil alto; Vídeo en bruto RGB y YUV

Pantalla

Relación de aspecto: 16:9

Resolución nativa: 1024 x 600

Tecnología del panel: LCD en color

Tamaño de la pantalla (diagonal): 17,8 cm (7")

Con función táctil: Pantalla multitáctil basada en gestos

Conectividad y comunicaciones

Puertos de E/S externos:

1 USB 2.0 Type-A (para aplicaciones de almacenamiento y soportes)

1 USB 2.0 Type-C® (para aplicaciones de almacenamiento y soportes)

2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Tecnología inalámbrica:

Bluetooth® 4.2; conectividad de red Wi-Fi: 2.4-2.4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20); 5.15-5.825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

Características de la interfaz de usuario

Idiomas: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Sonido

Características de audio:

HD Voice de Poly

La tecnología Acoustic Clarity de Poly brinda conversaciones completamente duales, cancelación de eco acústico y supresión del ruido de fondo

La tecnología Acoustic Fence de Poly elimina el ruido de fondo al utilizar auriculares o auriculares con cable

La tecnología NoiseBlockAI de Poly elimina la mayor parte del ruido de fondo cuando se utiliza el altavoz en modo manos libres

Audio de banda ancha TIA-920, compatible con tipo 1 (IEEE 1329 completamente dual)

Ajustes de volumen individual con retroalimentación visual para cada ruta de audio

Detección de actividad de voz

Generación de ruido de confort

Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en la misma banda)

Transmisión de paquetes de audio de baja latencia

Búferes de fluctuación adaptativos

Respuesta frecuencial (micrófono): De 100 Hz a 20 kHz

Códecs de audio: G.711 (ley A y ley μ); G.722; G.722.1; G.729AB; iLBC; OPUS

Otras funciones

Características especiales: Altura de la base ajustable; Compatibilidad con caracteres Unicode UTF-8

Fuente de alimentación

Características de alimentación: Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3at con detección automática integrada (Clase 4)

25 W (como máximo)[2,3]

Certificados

Software de colaboración certificado: Zoom

Medioambiental

Certificados y conformidades: ENACOM (Argentina); AS/NZS 4268; AS/NZS 62368-1; RCM (Australia); ANATEL (Brasil); ICES y NRTLC (Canadá); RSS 247 (Canada) Número 2; RoHS 2.0 (China); CISPR32 Clase B; Marca CE (EEE); EN 301 489-1 y EN 301 489-3 y EN 301 489-17; EN 55024; EN 55032 Clase B; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 y ETSI EN 301 893; EAC (Unión Aduanera Euroasiática); FCC Parte 15 Clase B; FCC Parte 15.247 y FCC Parte 15.407; IC ICES-003 Clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; WPC (India); SDPPI (Indonesia); MOC (Israel); Japón Artículo 2.1 Elemento 19-2 y 19-3; MIC y VCCI (Japón); SIRIM (Malasia); IFETEL y NYCE (México); Telepermit (Nueva Zelanda); CITC (Arabia Saudí); IMDA (Singapur); ICASA (Sudáfrica); KC (Corea del Sur); NCC (Taiwán); TRA (EAU); FCC y NRTL (Estados Unidos); UL 62368-1; VCCI Clase B

Rango de humedades operativas: Del 0 al 95%

Rango de temperaturas operativas: De 0 a 40 °C

Rango de temperaturas de almacenamiento: De -40 a 70°C

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 700 con SIP abierto y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Especificaciones

Gestión

Software de gestión:

Poly Lens

Suministro sin interacción de Poly

Servicio de gestión de dispositivos de Polycom para gestión en la nube de proveedores de servicios (PDMS-SP)

Interfaz de usuario web para dirección IP de dispositivo

Funciones de la pantalla

Teclado virtual en pantalla; Selección de tamaño de fuente ajustable (normal, mediano y grande); Protector de pantalla; Compatibilidad con buzón de voz; Modo normal y seguro; Encuadre de imagen digital

Seguridad

Gestión de la seguridad:

Autenticación 802.1X y cifrado multimedia EAPOL mediante SRTP

Autenticación Digest

Provisión segura mediante protocolo HTTPS

Inicio de sesión con contraseña

Admite ejecutables de software firmados

Compatible con sintaxis de dirección URL con contraseña

Cifrado Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise con 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

Compatibilidad con auriculares y microteléfono

Puertos para auriculares:

1 RJ-9

1 puerto de descolgador electrónico (EHS) para adaptador opcional

Compatibilidad con auriculares y microteléfono:

Compatibilidad con auriculares Bluetooth®

Compatibilidad con equipos adaptadores TTY disponibles en el mercado

Cumple con la Sección 508 Suporte B1194.23 (todo) de ADA

Compatibilidad con audífonos según los estándares ITU-T P.370 y TIA 504A

Auriculares compatibles mediante acoplamiento magnético con prótesis auditivas (HAC)

Compatibilidad con auriculares USB Type-A

Compatibilidad con auriculares USB Type-C®

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas:

Campo de luz de ocupado (BLF)

Temporizador de llamadas y llamadas en espera

Activación/desactivación de ID de llamada

Tratamiento distintivo de las llamadas entrantes/en espera

Función de no molestar

Marcación rápida con un solo toque y rellamada

Identificación de línea compartida/llamada compartida

Realización automática de llamadas con el teléfono descolgado (marcación en caliente)

Grabación/reproducción de llamadas multimedia

Respuesta automática/remota en auriculares mediante descolgador electrónico

Retención/reanudación, desvío (reenvío), transferencia (consulta, ciega), aceptación de llamadas

Información de interlocutores llamados, emisores de llamada y usuarios conectados

Reenvío de llamada para líneas compartidas

Retención privada para líneas compartidas

Registros de llamadas (perdidas, recibidas y realizadas)

Directorio local de contactos

Crear contacto local a partir de registro de llamadas

Directorio corporativo

Redundancia de servidor de llamadas (conmutación por error)

Registro de línea SBC

Puente de conferencias

Desvío de llamadas locales (todas, ocupadas y sin respuesta) con destino mostrado en la pantalla inactiva

Distribución automática de llamadas (ACD)

Respuesta automática (intercomunicador)

Ubicación/recuperación de llamada

Contestador de llamadas dirigidas

Contestador de llamadas de grupo

Grupo de búsqueda: llamada secuencial

Devolución de la última llamada

Respuesta automática a una página con un micrófono silenciado

PTT y grupo de multidifusión

Integración de calendario de Exchange

Teclas de línea flexibles

Emulación de sistema de teclas

Validación de ID de persona que llama STIR/SHAKEN

Supervisión de calidad de voz (VQMon)[1]

Red

Protocolos de red admitidos:

Suministro central basado en servidor FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

Diagnóstico de hardware

Configuración de red a través de un protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) o manual

Compatible con la traducción de direcciones de red para la configuración estática y mantener vivo la conexión

Compatible con QoS: etiquetado IEEE 802.1p/Q (VLAN), TOS de capa 3 y DHCP

Informe de estadísticas y estado

Registro de eventos Syslog

Cumple la norma IEEE802.3-2005 (cláusula 40) para la conexión de medios físicos

Cumple la norma IEEE802.3-2002 (cláusula 28) para la autonegociación de partners de enlace

Sincronización de fecha y hora mediante SNTP

Señalización SIP

Compatibilidad con RTCP y RTP

IPv4

IPv6

Compatibilidad con suministro y redundancia del servidor de llamadas

DNS-SRV

Funcionalidad VoIP:

24 líneas (registros SIP)

IETF SIP (RFC 3261 y otros RFC relacionados)

Peso y medidas

Color principal del producto: Negro

Peso del embalaje: 300 g

Dimensiones del embalaje: 32 x 30,9 x 7,6 cm

Cantidad de cajas principales: 5

Dimensiones de la caja principal: 24,5 x 44 x 29,5 cm

Peso de la caja principal: 10,92 kg

Cajas de cartón por fila: 9

Palé (capas): 6

Cajas de cartón por pallet: 54

Productos por fila: 45

Productos por palé: 270

Peso del palé: 357 kg

Dimensiones del palé: 101,6 x 121,9 x 149 cm

Número del producto: 82Z83AA

Nombre del producto: Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 700 con SIP abierto y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Garantía

Garantía limitada estándar Poly de un año

País de origen

País de origen: Fabricado en China o Taiwán

Contenido de la caja

Consola

Soporte de mesa

Auriculares con cable para auriculares

Cable de red (LAN) CAT-5E

Hoja de configuración

Ficha técnica

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 700 con SIP abierto y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

[1] Si se utiliza la función Wi-Fi, el teléfono debe conectarse a una unidad de fuente de alimentación (que se vende por separado o se encuentra disponible con los modelos seleccionados). [2] Los auriculares Poly se venden por separado.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

[1] La mayoría de funciones habilitadas por software deben ser compatibles con la plataforma del proveedor de servicios. Ponte en contacto con tu distribuidor u operador de telecomunicaciones IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones admitidas. [2] Adaptador universal externo de CA/CC, 48 VCC, 0,52 A y 25 W (se vende por separado). [3] Será necesario realizar el pedido de una unidad de fuente de alimentación opcional si no está alimentada a través de Ethernet (PoE) (por ejemplo, si se utiliza Wi-Fi para la red).

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Marzo 2025
es-es