

Terminal de teléfono Poly Rove 40 DECT

Protección y conexión garantizadas

Protege la confidencialidad de tus conversaciones más importantes en cualquier momento y lugar de la oficina con el teléfono IP inalámbrico DECT™ Poly Rove 40. Al tiempo que proteges a tus empleados con la protección antimicrobiana Microban® ¹².



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Protección reforzada

Garantiza la productividad de tus empleados presenciales con unos terminales que incluyen protección antimicrobiana Microban® y reforzada, concebida para soportar lo que la vida le eche. Caídas, polvo, agua: estos terminales de nivel profesional no le temen a nada ^{12,3}.

Tú creces, nosotros escalamos

No deberías preocuparte de que tu solución de comunicación se te quede pequeña, el teléfono IP inalámbrico DECT™ Poly Rove 40 tiene la flexibilidad para escalar e incluir terminales, bases y repetidores, para así adaptarse al crecimiento de tu organización.

- Terminales duraderos de clase IP65
Tendrás la garantía de que tus dispositivos van a durar y de que tu inversión está protegida: los terminales reforzados son resistentes a las caídas y cuentan con protección IP65 contra la entrada de polvo y agua.³
- Protección Microban®
Puedes tener la certeza de que tus dispositivos reforzados con la protección antimicrobiana Microban® duran más, y permanecen más limpios y frescos durante más tiempo. La protección se mantiene durante toda la vida del producto, con una reducción activa de la proliferación bacteriana.¹²
- Privacidad garantizada
Unas conversaciones seguras y protegidas con la seguridad inalámbrica DECT™. Y no solo eso: podrás mantener el cifrado DECT™ incluso cuando añadas una base o un repetidor a tu solución.
- Permanece conectado durante más tiempo
Habilita a tus empleados movilizados para que se comuniquen con mayor eficacia, respondan más rápidamente a las solicitudes y alertas y sean más productivos con hasta 18 horas de conversación y hasta 300 horas de tiempo en espera.

Ficha técnica

Terminal de teléfono Poly Rove 40 DECT

Especificaciones



Pantalla
Resolución nativa: 240 x 320
Tecnología del panel: TFT LCD en color
Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico): 6,1 cm (2,4 pulgadas)

Conectividad y comunicaciones
Rango de la red inalámbrica: Hasta 50 metros en interiores
Tecnología inalámbrica:
Bluetooth® 4.2
Frecuencia DECT: De 1920 a 1930 MHz

Batería

Duración de batería: Hasta 18 horas (tiempo de conversación); Hasta 300 horas (tiempo de espera)
Descripción de la batería: Batería de iones de litio recargable
Capacidad de la batería: 1100 mAh
Características de alimentación:
Adaptador de CA universal externo: 5 V 1 A CC
Características de la interfaz de usuario
Idiomas:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian

Sonido
Características de audio:
Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en la misma banda)
Respuesta frecuencial (micrófono): De 150 Hz a 7 kHz
Códecs de audio:
G.165, 168 cancelación del eco

Medioambiental
Certificados y conformidades: UL 62368-1
Rango de humedades operativas: Del 0 al 95%
Temperatura operativa: límites (Celsius) / Temperatura operativa: límites (Fahrenheit): De -10 a 55 °C /
Rango de temperaturas de almacenamiento (Celsius) / Rango de temperaturas de almacenamiento (Fahrenheit): De -40 a 70°C /
Certificado Energy Star: Certificación ENERGY STAR®

Certificados
Software de colaboración certificado: Zoom
Características especiales:
Compatibilidad con caracteres Unicode UTF-8
Push-to-talk

Gestión
Software de gestión:
Servicio de gestión de dispositivos de Polycom para gestión en la nube de proveedores de servicios (PDMS-SP)

Funciones de la pantalla
Selección de tamaño de fuente ajustable (normal, mediana y grande)

Seguridad

Red
Protocolos de red admitidos:
Configuración de red a través de un protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) o manual
IPv4
Funcionalidad VoIP:
Hasta veinte (20) asignaciones de perfil de suscripción de servicio (SP 1 – 20)

Terminal de teléfono Poly Rove 40 DECT

Especificaciones



Compatibilidad con auriculares y microteléfono

Puertos para auriculares:

1 conector de auriculares de 3,5 mm

Compatibilidad con auriculares y microteléfono:

Compatibilidad con auriculares Bluetooth®

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas

Funcionalidad de telefonía y gestión de llamadas:

4 teclas de línea

Peso y medidas

Color principal del producto: Blanco

Peso (sistema métrico): 171 g

Dimensiones del producto (métrico): 56,9 x 146,3 x 36,8 mm

Dimensiones del paquete (métrico): 176 x 163 x 44 mm

Peso del paquete (métrico): 300 g

Número UPC: (ABB) 197497527537; (ABU) 197497527568

Número del producto: 84-H77AA

País de origen

País de origen: Fabricado en China

Garantía

Garantía limitada estándar Poly de un año

Contenido de la caja

Hoja de información de seguridad

Terminal

Guía de inicio rápido

Adaptador de alimentación de CA

Base de carga

Batería de repuesto

Estación base

Cable Ethernet

Pinza de cinturón

Notas al pie sobre los argumentos clave de venta

¹La protección antimicrobiana para productos Microban es un principio activo integrado que evita la proliferación de microbios, como bacterias, moho y hongos, en los productos. Gracias a la protección Microban, los productos permanecen más limpios, más frescos y duran más tiempo que otros productos con superficies no tratados. ²Protección antimicrobiana para productos Microban disponible para los modelos de terminal Poly Rove 40. ³Los terminales reforzados Poly Rove 40 son resistentes a las caídas (desde hasta 2 m) y cuentan con protección IP65 contra la entrada de polvo y agua.