# Barra de vídeo multifunción Poly Studio X52 con kit de controlador TC10 y sin cable de alimentación compatible con GSA/TAA

## Mejora drásticamente las reuniones

Específicamente diseñada para mejorar las experiencias de videoconferencia, la barra de vídeo multifunción Poly Studio X52 simplifica y mejora las reuniones. Iguala las experiencias de los asistentes presenciales y remotos a las reuniones con innovadoras prestaciones de audio y vídeo.



\*La imagen del producto puede diferir del producto real

#### Decide cómo quieres participar en la llamada

Brinda a los usuarios toda la flexibilidad que necesitan para unirse a cualquier videollamada con las aplicaciones integradas, los protocolos basados en estándares, o a través de sus dispositivos personales conectados al sistema de la sala.

#### Escucha y visualización completas

Asegúrate de que todos estén representados por igual durante la llamada con imagen y sonido de calidad asociados a las tecnologías innovadoras de Poly, como el encuadre automático y el filtrado de audio inteligente de alta precisión y mejorados por inteligencia artificial.

#### Gestión empresarial

Poly Lens, el software de gestión remota de dispositivos, te ofrece una visibilidad mejorada de los espacios de trabajo de toda la organización. Los profesionales de IT podrán supervisar y reparar de forma remota los dispositivos Poly, además de optimizar su rendimiento con la aplicación generalizada de políticas y software.



# Barra de vídeo multifunción Poly Studio X52 con kit de controlador TC10 y sin cable de alimentación compatible con GSA/TAA

### Incluye





#### Objetivos potentes y de gran definición

Haz zoom para ver los detalles más sutiles con la cámara 4K UltraHD de 20 MP y un campo de visión de 95º que se ha diseñado específicamente para espacios de tamaño medio. Brilla con luz propia durante tus presentaciones con los objetivos de gran potencia y definición, el color natural y la compensación en condiciones de baja luminosidad.

#### lgual visibilidad para todos en la mesa

Favorece unas reuniones participativas con experiencias de vídeo inteligentes que permiten a los participantes remotos sentirse conectados. La tecnología de cámara inteligente DirectorAl de Poly ofrece una experiencia equitativa para tus reuniones híbridas.

#### Puesta en marcha en minutos

Las salas de tamaño medio pueden estar operativas en cuestión de minutos gracias a una instalación sencilla y a su diseño multifunción. Además, con la cámara, los micrófonos y los altavoces de altas prestaciones, y las aplicaciones de vídeo en la nube integradas, tendrás todo lo que necesitas para equipar tus espacios de conferencias.

#### Di adiós a los malentendidos

Envuelve a los asistentes a tus reuniones en el sonido rico e inmersivo de los altavoces estéreo integrados. Capta todas las voces, incluso las más alejadas, y elimina las distracciones de tus reuniones con las tecnologías NoiseBlockAl y Acoustic Fence de Poly.

#### Participa según tus preferencias

Conéctate prácticamente a cualquier servicio de vídeo en la nube utilizando las aplicaciones de vídeo en la nube integradas. Utiliza la aplicación de vídeo de Poly para conectarte a los servicios de vídeo en la nube a través de H.323 y SIP, o conéctate a cualquier plataforma de vídeo en la nube desde tu ordenador mediante USB.

#### Control total de las llamadas

Controla al instante las llamadas y los sistemas de vídeo de la sala con la gran pantalla táctil de 10 pulgadas de alta resolución de Poly TC10. Comparte contenidos con un toque y accede sin problemas a tus aplicaciones de vídeo favoritas en la nube en el sistema de vídeo de la sala.

#### Gestión sencilla con Poly Lens

Tome el control de su desarrollo desde cualquier lugar mediante administración remota con el software de gestión de dispositivos basado en la nube de Poly Lens



# Barra de vídeo multifunción Poly Studio X52 con kit de controlador TC10 y sin cable de alimentación compatible con **GSA/TAA**

### **Especificaciones**

Cámara

Resolución de la cámara: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Campo de visión diagonal (dFoV): 110°

Campo de visión horizontal (hFoV): 95°

Megapíxeles totales de la cámara: 20 MP

Función de zoom: 5x digital Tipo de cámara: Single-lens

Funciones de privacidad del objetivo: Attachable

Rango de cámara (métrico): Up to 6.1 m

Tecnología de cámara inteligente: People framing; Group framing; DirectorAl perimeter; Speaker framing

Vídeo

Resolución de vídeo del personat: 4K, 30 fps (TX and RX) from 2048 Kbps; 1080p, 60 fps from 1740 Kbps; 1080p, 30 fps from

1024 Kbps; 720p, 60 fps from 832 Kbps; 720p, 30 fps from 512 Kbps

 $\textbf{Resoluci\'on de v\'ideo del contenido (entrada):} \ \ \text{UHD (3840} \times 2160); \ \ \text{HD (1920} \times 1080); \ \ \text{WSXGA+ (1680} \times 1050); \ \ \text{UXGA (1600} \times 1200); \ \ \text{UXGA (1600} \times 1200$ 

SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

Resolución de vídeo del contenido (salida): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050);

SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Velocidad de los fotogramas del vídeo: 5-60 fps (up to 4K resolution at 15 fps in call)

Estándares de vídeo: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239

Intercambio de contenido: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Señal digital: Appspace; Raydiant

Conectividad y comunicaciones

Puertos de E/S externos:

1HDMI-in 2.0 (video and audio)

2HDMI-out 2.0 (video)

 $1USB\,Type-C^*\,5Gbps\,signaling\,rate$ 

 $2\,USB\,Type\hbox{-}A\,5Gbps\,signaling\,rate$ 

1 line in (optional microphone)

Interoperatividad:

All cloud service providers through Poly Video App mode

Support for native 3rd party applications including Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral and StarLeaf

Sonido

Características de audio:

Full duplex audio Acoustic echo cancellation

Poly NoiseBlockAl technology

Poly Acoustic Fence technology

Tipo de micrófono: Two MEMS microphones; Two second-order microphones

Alcance de captación del micrófono (métrico): Up to 6.09 m

Potencia de salida del altavoz: 2 x 60 W (1 x 20 W RMS, 1 x 40 W maximum)

Estándares de audio: 22 kHz with Polycom Siren 22 technology; 20 kHz with G.719 (M-Mode) and Polycom Siren 22

technology; 14 kHz with Polycom Siren 14 technology, G.7221 Annex C; 7 kHz with G.722, G.7221; 3.4 kHz with G.711, G.728, G.729A

Sensibilidad (altavoz): 79 dB (1W/1m)

Fuente de alimentación

Tipo de fuente de alimentación: External; Auto sensing

 $\textbf{Tensión operativa:} \ \ 37 \ VA \ @ \ 120 \ V \ @ \ 60 \ Hz; \ 37 \ VA \ @ \ 230 \ V \ @ \ 50/60 \ Hz; \ 25 \ W \ (\text{heavily loaded}); \ 8 \ W \ (\text{idle/sleep})$ 

Características de alimentación:65 BTU h

37 VA v 120 V 60 Hz

37 VA v 230 V 50/60 Hz

Disipación de calor por refrigeración: 65 BTU/h

Software de colaboración certificado: Zoom: Microsoft Teams: Google Meet

Medicambiental

Altitud de funcionamiento (imperial) / Altitud de funcionamiento (métrico): 16,000 ft / 4,877 m

Rango de humedades operativas: 15 to 80% Rango de humedad en inactividad: 5 to 95%

Temperatura operativa: limites (Celsius) / Temperatura operativa: limites (Fahrenheit):  $0 \text{ to } 40 \,^{\circ}\text{C}$  /

Temperatura no operativa (Celsius): -40 to 70 °C

Gestión

Software de gestión:

Poly Lens

Seguridad

Standard Kensington lock slot

Gestión de la seguridad:

AES 256 bits encryption

H.235.6 support

Authenticated access to admin menus, web interface, and APIs

Local account password policy configuration

Security profiles

Local account and login port lockout

Secure defaults

Remote logging with support for TLS

Active directory external authentication

URL de las características destacadas del producto: https://www.hp.com/us-en/privacy/white\_papers.html

Functiones de red: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 and/or SIP up to 6 Mbps in Poly App video mode; Polycom Lost Packet Recovery (LPR) technology; Dynamic bandwidth allocation; Reconfigurable MTU size; Web proxy support; basic, diaest, and NTLM; Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

Peso y medidas

Color principal del producto: White

Dimensiones de la caja principal (sistema métrico): 24.5 x 44 x 29.5 cm

Cajas de cartón por fila: 4

Palé (capas): 7

Caias de cartón por pallet: 28 Productos por fila: 40

Productos por palé: 280

Peso del palé: ;357 kg

Número del producto: 8D8L4AA

Nombre del producto: Barra de vídeo multifunción Poly Studio X52 con kit de controlador TC10 y sin cable de alimentación

compatible con GSA/TAA

Garantía

Poly standard one-year limited warranty

País de origen

País de origen: Made in Laos

Contenido de la caja

Cable HDMI

Cable de alimentación

Poly Studio X52

Cable CAT 5E LAN

Abrazadera de montaje para pantalla

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

<sup>2</sup> Product details and specifications are subject to change. Some features may only be available with certain native apps or in Poly video mode



# Barra de vídeo multifunción Poly Studio X52 con kit de controlador TC10 y sin cable de alimentación compatible con GSA/TAA

### Accesorios y servicios (no incluidos)

Teléfono de conferencias IP Poly Trio C60, con radio y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)



Aunando personas. Presentando grandes ideas. Asegúrate de que se escuche bien a todas las personas sentadas a la mesa, tanto si están cerca como lejos, con el sonido distintivo de Poly. Trio C60 se adapta a la perfección a todo el mundo y ofrece experiencias nativas en tus plataformas de colaboración favoritas.

Número del producto: 849B4AA

Control remoto Bluetooth Poly G7500 Studio X



Número del producto: 874R8AA

Poly TC10 Touch Controller Black



El panel de control táctil Poly TC10 incrementa la productividad de las reuniones y permite que los usuarios reserven fácilmente el uso de espacios de trabajo y salas de conferencias.

Número del producto: 875K5AA

Soporte de montaje en pared Poly Studio X52

Número del producto: 875L8AA

Soporte VESA Poly Studio X52

Número del producto: 875L9AA

Soporte de mesa Poly Studio X52

Número del producto: 875M0AA

Paquete de extensión de cable de micrófono de expansión Poly Studio X50/X52/X70/USB

Número del producto: 875M4AA

Repuesto de panel frontal de Poly Studio X52

Número del producto: 977L8AA



