

ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160
Píxeles 4K Ultra HD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto:
90LM03HC-B01370

Nombre del producto :
PA32UCX-PK



ASUS ProArt PA32UCX-PK. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	81,3 cm (32")	Cantidad de puertos Thunderbolt 3	2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Salida de auriculares *	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Salidas para auriculares	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	Auriculares	3,5 mm
Tecnología de visualización *	LED	HDCP	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ergonomía	
Pantalla táctil *	✗	montaje VESA *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	600 cd / m²	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tiempo de respuesta *	5 ms	Ranura para cable de seguridad *	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Forma de la pantalla *	Plana	Ajustes de altura *	✓
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Relación de aspecto	16:9	Eje	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1	Giratorio	✓
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Máxima velocidad de actualización *	142 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Ángulo de visión, vertical	178°	Imagen en imagen	✓
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Control de energía	
Tamaño de pixel	0,1845 x 0,1845 mm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Tamaño visible, horizontal	70,8 cm	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tamaño visible, vertical	39,9 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	80 kWh
Frecuencia digital horizontal	109 - 142 kHz	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	97 kWh
Frecuencia digital vertical	29 - 65 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range (HDR) 1000	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Gama de colores estándar	sRGB		
Cobertura sRGB (típica)	100%		
Cobertura Adobe RGB	99,5%		

Desempeño		Control de energía	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Multimedia		Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	429620
Número de altavoces	2	Peso y dimensiones	
Potencia estimada RMS	3 W	Ancho del dispositivo (con soporte)	727 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	240 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	600 mm
Diseño		Peso (con soporte)	14,6 kg
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Ancho (sin base)	727 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad (sin base)	93 mm
Color de pies	Negro	Altura (sin base)	426 mm
Puertos e Interfaces		Peso (sin base)	9,7 kg
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del paquete	913 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Profundidad del paquete	525 mm
Número de puertos ascendentes	1	Altura del paquete	381 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Peso del paquete	19,8 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Contenido del embalaje	
Puerto DVI	✗	Stand incluido	✓
HDMI *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Número de puertos HDMI	3	Otras características	
Versión HDMI	2.0b	Certificación	BSMI, CB, CCC, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac CompliantPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.2		
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



4718017693585



4718017693561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.