

ASUS ProArt PA34VCNV pantalla para PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt Código del producto: 90LM04A0-B02370

Nombre del producto : PA34VCNV

ASUS ProArt PA34VCNV. Diagonal de la pantalla: 86,6 cm (34.1"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,6 cm (34.1")	Versión HDMI	2.0
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles	Cantidad de DisplayPorts	2
Tipo HD *	UltraWide Quad HD	Versión de DisplayPort	1.4
Relación de aspecto nativa *	21:9	Salida de auriculares *	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Salidas para auriculares	1
Tipo de pantalla *	IPS	Auriculares	3,5 mm
Tipo de retroiluminación	LED	HDCP	✓
Pantalla táctil *	✗	HDCP versión	2.2
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Conexión	
Tiempo de respuesta *	5 ms	Ethernet	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Ergonomía	
Forma de la pantalla *	Curva	montaje VESA *	✓
Clasificación de curvatura de la pantalla	3800R	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Montaje de pared	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Ranura para cable de seguridad *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajustes de altura *	✓
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Tamaño de pixel	0,2325 x 0,2325 mm	Giratorio	✓
Tamaño visible, horizontal	80 cm	Ángulo de giro (alcance)	15 - -15°
Tamaño visible, vertical	33,5 cm	Ajuste de la inclinación	✓
Frecuencia digital horizontal	15 - 135 kHz	Ángulo de inclinación	23 - -5°
Frecuencia digital vertical	48 - 60 Hz	Control de energía	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Cobertura sRGB (típica)	100%		

Desempeño		Control de energía	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
AMD FreeSync *	✗	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	44 kWh
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Consumo energético *	26,9 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Multimedia		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de altavoces	2	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Potencia estimada RMS	4 W	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1583863
Altavoces incorporados *	✓	Peso y dimensiones	
Cámara incorporada *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	817,2 mm
Diseño		Profundidad dispositivo (con soporte)	240 mm
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Altura del dispositivo (con soporte)	569,2 mm
Color del producto *	Negro	Peso (con soporte)	10,8 kg
Color de pies	Negro	Ancho (sin base)	817,2 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad (sin base)	91,7 mm
Conector USB incorporado *	✓	Altura (sin base)	369,7 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (sin base)	7,8 kg
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Empaquetado	
Número de puertos ascendentes	1	Ancho del paquete	1080 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Profundidad del paquete	520 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Altura del paquete	1900 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Peso del paquete	16,3 kg
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Tipo de embalaje	Caja
Suministro de potencia USB	✓	Contenido del embalaje	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	96 W	Stand incluido	✓
HDMI *	✓	Sostenibilidad	
Número de puertos HDMI	2	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Silver
		Otras características	
		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1



4711387206393



0197105206403



197105206403

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.