

ASUS ZenWiFi AX XT8 (B-2-PK) router inalámbrico Gigabit Ethernet Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG0590-MO3A60

Nombre del producto : ZenWiFi AX XT8 (B-2-PK)

ASUS ZenWiFi AX XT8 (B-2-PK). Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 4804 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax. Algoritmos de seguridad soportados: WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPS. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro



| Conexión WAN                                        |                                                                                      | Seguridad                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                      | ✓                                                                                    | Algoritmos de seguridad soportados                        | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPS |
| DSL WAN *                                           | ✗                                                                                    | Cortafuegos                                               | ✓                                      |
| Ranura para tarjeta SIM *                           | ✗                                                                                    | El acceso de invitados                                    | ✓                                      |
| Tipo de conexión WAN                                | RJ-45                                                                                | Cortafuegos stateful                                      | ✓                                      |
| Características de LAN inalámbrico                  |                                                                                      | Prevención de ataques DoS                                 | ✓                                      |
| Banda Wi-Fi *                                       | Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz)                                                       | Filtrado                                                  | ✓                                      |
| Estándar Wi-Fi *                                    | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Filtro de URL                                             | ✓                                      |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *        | 4804 Mbit/s                                                                          | Registro de eventos en sistema                            | ✓                                      |
| Wi-Fi estándares                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Soporte DMZ                                               | ✓                                      |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s                                                                           | Traducción de direcciones de red (NAT)                    | ✓                                      |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s                                                                          | Protocolos                                                |                                        |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 4804 Mbit/s                                                                          | Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ✓                                      |
| Modulación                                          | 1024-QAM                                                                             | Diseño                                                    |                                        |
| Conexión                                            |                                                                                      | Color del producto                                        | Negro                                  |
| Ethernet *                                          | ✓                                                                                    | Interruptor de encendido/apagado integrado                | ✓                                      |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN *                     | Gigabit Ethernet                                                                     | Tipo de producto *                                        | Router de sobremesa                    |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos   | 2500 Mbit/s                                                                          | Contenido del embalaje                                    |                                        |
| Estándares de red                                   | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax | Cables incluidos                                          | LAN (RJ-45)                            |
| Reenvío de puertos                                  | ✓                                                                                    | Adaptador AC incluido                                     | ✓                                      |
| DNS dinámico                                        | ✓                                                                                    | Tarjeta de garantía                                       | ✓                                      |
|                                                     |                                                                                      | Guía de configuración rápida                              | ✓                                      |
|                                                     |                                                                                      | Antena                                                    |                                        |

| Conexión                                             |                                 | Antena                        |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Traspase VPN                                         | ✓                               | Diseño de la antena *         | Interno           |
| Soporte VPN                                          | VPN Client L2TP VPN Client OVPN | Cantidad de antenas           | 6                 |
|                                                      | VPN Client PPTP VPN Client      | Características               |                   |
|                                                      | WireGuard VPN Server IPSec VPN  | Procesador incorporado        | ✓                 |
|                                                      | Server OVPN VPN Server PPTP VPN | Memoria interna               | 512 MB            |
| Puertos e Interfaces                                 |                                 | Memoria Flash                 | 256 MB            |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *           | 3                               | Control de energía            |                   |
| Puerto USB *                                         | ✓                               | Alimentación *                | Corriente alterna |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1                               | Voltaje de entrada AC         | 110 - 240 V       |
| Enchufe de entrada de CC                             | ✓                               | Frecuencia de entrada AC      | 50 - 60 Hz        |
| Características de administración                    |                                 | Voltaje de salida             | 19 V              |
| Administración basada en web                         | ✓                               | Corriente de salida           | 1,75 A            |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                    | ✓                               | Peso y dimensiones            |                   |
| Botón de restaurar                                   | ✓                               | Peso                          | 716 g             |
| Seguridad por pulsador WPS                           | ✓                               | Empaquetado                   |                   |
|                                                      |                                 | Número de productos incluidos | 2 pieza(s)        |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.