

ASUS ProArt PA279CV pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160
 Pixeles 4K Ultra HD Negro, Plata

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt Código del producto: 90LM06M1-B01110

Nombre del producto : PA279CV



ASUS ProArt PA279CV. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Número de puertos HDMI	2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Versión HDMI	2.0
Tipo HD *	4K Ultra HD	Cantidad de DisplayPorts	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	Versión de DisplayPort	1.2
Tipo de pantalla *	IPS	Salida de auriculares *	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Salidas para auriculares	1
Pantalla táctil *	✗	Auriculares	3,5 mm
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	HDCP	✓
Tiempo de respuesta *	5 ms	Entrada de CA	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ergonomía	
Relación de aspecto	16:9	montaje VESA *	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Relación de contraste (dinámico)	100000000:1	Ranura para cable de seguridad *	✓
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Ajustes de altura *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Ángulo de visión, vertical	178°	Eje	✓
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Ángulo de pivote	90 - -90°
Tamaño de pixel	0,155 x 0,155 mm	Giratorio	✓
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Ángulo de giro (alcance)	45 - -45°
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño visible, diagonal	68,5 cm	Ángulo de inclinación	35 - -5°
Frecuencia digital horizontal	29 - 160 kHz	Control de energía	
Frecuencia digital vertical	40 - 60 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Cobertura sRGB (típica)	100%	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	57 kWh
Desempeño		Consumo energético *	32 W
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Multimedia		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de altavoces	2	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Potencia estimada RMS	4 W	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	403921
Altavoces incorporados *	✓		
Cámara incorporada *	✗		

Diseño		Peso y dimensiones	
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Color del producto *	Negro, Plata	Profundidad dispositivo (con soporte)	227,8 mm
Diseño sin marco	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	523,5 mm
Bisel frontal	Negro	Peso (con soporte)	8,6 kg
Soporte desmontable	✓	Ancho (sin base)	614 mm
Color de pies	Plata	Profundidad (sin base)	59,9 mm
Puertos e Interfaces		Altura (sin base)	369,9 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso (sin base)	5,7 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Empaquetado	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Ancho del paquete	680 mm
Número de puertos ascendentes	1	Profundidad del paquete	161 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Altura del paquete	516 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Peso del paquete	11,2 kg
Suministro de potencia USB	✓	Tipo de embalaje	Caja
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Contenido del embalaje	
HDMI *	✓	Stand incluido	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de configuración rápida	✓
		Otras características	
		Certificación	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.