

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP pantalla para PC 67,3 cm (26.5")  
2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ROG  
Swift OLED

Código del producto:  
90LM0A20-B01A70

Nombre del producto :  
PG27AQDP

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                               |                                                          | Puertos e Interfaces                      |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 67,3 cm (26.5")                                          | Salidas para auriculares                  | 1            |
| Resolución de la pantalla *                              | 2560 x 1440 Pixeles                                      | HDCP                                      | ✓            |
| Tipo HD *                                                | Quad HD                                                  | HDCP versión                              | 2.2          |
| Relación de aspecto nativa *                             | 16:9                                                     | Ergonomía                                 |              |
| Tecnología de visualización *                            | OLED                                                     | montaje VESA *                            | ✓            |
| Tipo de pantalla *                                       | WOLED                                                    | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                                                        | Montaje de pared                          | ✓            |
| Brillo de la pantalla (máximo)                           | 1300 cd / m²                                             | Ranura para cable de seguridad *          | ✓            |
| Tiempo de respuesta *                                    | 0,03 ms                                                  | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington   |
| Pantalla antirreflectante                                | ✓                                                        | Ajustes de altura *                       | ✓            |
| Forma de la pantalla *                                   | Plana                                                    | Altura ajustable (máx.)                   | 11 cm        |
| Razón de contraste (típica) *                            | 1500000:1                                                | Eje                                       | ✓            |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 480 Hz                                                   | Ángulo de pivote                          | -90 - 90°    |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                                                     | Giratorio                                 | ✓            |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                                                     | Ángulo de giro (alcance)                  | -30 - 30°    |
| Número de colores de la pantalla *                       | 1,073 billones de colores                                | Ajuste de la inclinación                  | ✓            |
| Tamaño de pixel                                          | 0,229 x 0,229 mm                                         | Ángulo de inclinación                     | -5 - 20°     |
| Tamaño visible, horizontal                               | 58,7 cm                                                  | Control de energía                        |              |
| Tamaño visible, vertical                                 | 33 cm                                                    | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | F            |
| Frecuencia digital horizontal                            | 30 - 890 kHz                                             | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | G            |
| Frecuencia digital vertical                              | 40 - 480 Hz                                              | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 25 kWh       |
| Diagonal de pantalla                                     | 67 cm                                                    | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 30 kWh       |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                                                        | Consumo energético *                      | 27 W         |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W        |
| Gama de colores estándar                                 | DCI-P3                                                   |                                           |              |
| Gama de colores                                          | 99%                                                      |                                           |              |
| Cobertura sRGB (típica)                                  | 135%                                                     |                                           |              |

| Desempeño                                                   |                       | Control de energía                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✓                     | Consumo de energía (ahorro)             | 0,5 W                                |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA                                    | G-SYNC Compatible     | Voltaje de entrada AC                   | 100 - 240 V                          |
| AMD FreeSync *                                              | ✓                     | Frecuencia de entrada AC                | 50/60 Hz                             |
| Tipo de FreeSync de AMD                                     | FreeSync Premium      | Escala de eficiencia energética         | De la A a la G                       |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓                     | Peso y dimensiones                      |                                      |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                     | Ancho del dispositivo (con soporte)     | 605 mm                               |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                     | Profundidad dispositivo (con soporte)   | 274 mm                               |
| Modo de juego                                               | ✓                     | Altura del dispositivo (con soporte)    | 548 mm                               |
| Multimedia                                                  |                       | Peso (con soporte)                      | 6,2 kg                               |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                     | Ancho (sin base)                        | 605 mm                               |
| Diseño                                                      |                       | Profundidad (sin base)                  | 50 mm                                |
| Posicionamiento de mercado *                                | Juego                 | Altura (sin base)                       | 351 mm                               |
| Color del producto *                                        | Negro                 | Peso (sin base)                         | 3,5 kg                               |
| Pie iluminado                                               | ✓                     | Empaquetado                             |                                      |
| Puertos e Interfaces                                        |                       | Ancho del paquete                       | 690 mm                               |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓                     | Profundidad del paquete                 | 220 mm                               |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Altura del paquete                      | 440 mm                               |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 2                     | Peso del paquete                        | 9,6 kg                               |
| HDMI *                                                      | ✓                     | Tipo de embalaje                        | Caja                                 |
| Número de puertos HDMI                                      | 2                     | Sostenibilidad                          |                                      |
| Versión HDMI                                                | 2.1                   | Certificados de sostenibilidad          | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1                     | Otras características                   |                                      |
| Versión de DisplayPort                                      | 1.4                   | Tecnologías específicas                 | ASUS OLED Care                       |
| Salida de auriculares *                                     | ✓                     | Control de sombras                      | ✓                                    |
|                                                             |                       | Reducción del desenfocado de movimiento | ✓                                    |



4711387634677

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.