

HUAWEI eKit S220S Series S220S-8T2X Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

Marca : HUAWEI eKit

Familia de productos: S220S Series

Código del producto: 98012455

Nombre del producto : S220S-8T2X



HUAWEI eKit S220S Series S220S-8T2X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Características de DHCP	DHCP snooping
Capa del interruptor	L2	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	IGMP	✓
Administración basada en web	✓	Proxy IGMP	✓
Administrado a través de la nube	✓	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, SSH
Puertos e Interfaces		Funciones de multidifusión	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Multidifusión, soporte	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Diseño	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Montaje en rack *	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Factor de forma	1U
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Color del producto	Gris
Conexión		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w	Control de energía	
Soporte 10G *	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Espejeo de puertos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Enrutamiento basado en políticas	✓	Número de fuentes de alimentación	1
Adición de vínculos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Control de transmisión de tormentas	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Limitar tasa	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte VLAN	✓	Condiciones ambientales	
Número de VLANs	4096	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	56 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tasa de reenvío	42 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Ancho	250 mm
		Profundidad	180 mm
		Altura	43,6 mm
		Contenido del embalaje	
		Guía de configuración rápida	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.