

HUAWEI eKit S310S Series S310S-24T4JX Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris



Marca : HUAWEI eKit Familia de productos: S310S Series Código del producto: 98012508

Nombre del producto : S310S-24T4JX

HUAWEI eKit S310S Series S310S-24T4JX. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 98 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Capa del interruptor	L2+	IGMP	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Proxy IGMP	✓
Administración basada en web	✓	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, SSH
Administrado a través de la nube	✓	Funciones de multidifusión	
Puertos e Interfaces		Multidifusión, soporte	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Diseño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje en rack *	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24	Factor de forma	1U
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Color del producto	Gris
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Indicadores LED	✓
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Control de energía	
Conexión		Fuente de energía *	Corriente alterna
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w	Fuente de alimentación incluida *	✓
Soporte 10G *	✓	Número de fuentes de alimentación	1
Espejeo de puertos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Enrutamiento basado en políticas	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Control de transmisión de tormentas	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Limitar tasa	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte VLAN	✓	Condiciones ambientales	
Número de VLANs	4096	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	98 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tasa de reenvío	73 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Ancho	442 mm
Seguridad		Profundidad	210 mm
Características de DHCP	DHCP client, DHCP snooping	Altura	43,6 mm
		Contenido del embalaje	
		Guía de configuración rápida	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.