

**HUAWEI eKit S600 Series S620-24T16X8Y2CZ Gestionado L3
Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris**

Marca : HUAWEI eKit

Familia de productos: S600 Series

Código del producto: 98012536

Nombre del producto :
S620-24T16X8Y2CZ



HUAWEI eKit S600 Series S620-24T16X8Y2CZ. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 64000 entradas, Capacidad de conmutación: 1168 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. Voltaje de entrada DC: 48 - 60 V. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Capa del interruptor	L3	Soporte SSH/SSL	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección contra loops	✓
Administración basada en web	✓	Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Administrado a través de la nube	✓	Tipo de autenticación	HWTACACS, Network Access Control (NAC), RADIUS
Catalogación de tráfico	✓	Funciones de multidifusión	
Inspección ARP	✓	Multidifusión, soporte	✓
Puertos e Interfaces		Protocolos	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Protocolos de gestión	SNMPv1/v2/v3
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolos de red compatibles	RIP, OSPF, IS-IS, BGP, RIPv3, IS-ISv6, BGP4+
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	16	Diseño	
Número de puertos QSFP28	2	Montaje en rack *	✓
Número de puertos SFP28	8	Factor de forma	1U
Conexión		Color del producto	Gris
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x	Indicadores LED	✓
Soporte 10G *	✓	Control de energía	
Adición de vínculos	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Control de transmisión de tormentas	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Limitar tasa	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Protocolo de árbol de expansión	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Voltaje de entrada DC	48 - 60 V
Soporte VLAN	✓	Consumo energético	122 W
Número de VLANs	4000	Consumo de energía (max)	127 W
Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Capacidad de conmutación *	1168 Gbit/s	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 45 °C
Tasa de reenvío	867 Mpps	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tabla de direcciones MAC *	64000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Seguridad		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Peso y dimensiones	
IGMP	✓	Ancho	442 mm
		Profundidad	420 mm
		Altura	43,6 mm
		Peso	6,31 kg

Contenido del embalaje

Manual de usuario



Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.