

HUAWEI eKit S220 Series S220-8T4S Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

Marca : HUAWEI eKit **Familia de productos:** S220 Series **Código del producto:** 98012551

Nombre del producto : S220-8T4S



HUAWEI eKit S220 Series S220-8T4S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Administrado a través de la nube	✓	Factor de forma	1U
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Color del producto	Gris
Puertos e Interfaces		Material de la carcasa	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Indicadores LED	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Código IP (International Protection)	IP20
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Puerto de consola	RJ-45	Desempeño	
Conexión		Nivel de ruido	44,5 dB
Adición de vínculos	✓	Control de energía	
Limitar tasa	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte VLAN	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Número de VLANs	4094	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Transmisión de datos		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de conmutación *	24 Gbit/s	Consumo de energía (max)	21,52 W
Tasa de reenvío	18 Mpps	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Ruta estática	✓	Condiciones ambientales	
Seguridad		Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Características de DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Protección contra loops	✓	Altitud no operativa	0 - 5000 m
Autenticación	Autenticación basada en MAC	Peso y dimensiones	
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x	Ancho	250 mm
		Profundidad	187 mm
		Altura	43,6 mm
		Empaquetado	
		Peso del paquete	2,22 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.