

**HUAWEI eKit S220 Series S220-8P4S Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris**

Marca : HUAWEI eKit

Familia de productos: S220 Series

Código del producto: 98012552

Nombre del producto : S220-8P4S



HUAWEI eKit S220 Series S220-8P4S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

| Características de administración                           |                                         | Diseño                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                              | Montaje en rack *                                 | ✓                 |
| Capa del interruptor                                        | L2                                      | Factor de forma                                   | 1U                |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                       | Color del producto                                | Gris              |
| Administrado a través de la nube                            | ✓                                       | Material de la carcasa                            | Metal             |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI)                 | ✓                                       | Indicadores LED                                   | ✓                 |
| Puertos e Interfaces                                        |                                         | Código IP (International Protection)              | IP20              |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 8                                       | Número de ventiladores                            | 1 Ventilador(es)  |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)          | Desempeño                                         |                   |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP                          | 4                                       | Nivel de ruido                                    | 47 dB             |
| Puerto de consola                                           | RJ-45                                   | Control de energía                                |                   |
| Conexión                                                    |                                         | Fuente de energía *                               | Corriente alterna |
| Adición de vínculos                                         | ✓                                       | Fuente de alimentación incluida *                 | ✓                 |
| Limitar tasa                                                | ✓                                       | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V       |
| Soporte VLAN                                                | ✓                                       | Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz          |
| Número de VLANs                                             | 4094                                    | Consumo de energía (max)                          | 166,65 W          |
| Transmisión de datos                                        |                                         | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                   |
| Capacidad de conmutación *                                  | 24 Gbit/s                               | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✓                 |
| Tasa de reenvío                                             | 18 Mpps                                 | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto   | 125 W             |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 16000 entradas                          | Condiciones ambientales                           |                   |
| Ruta estática                                               | ✓                                       | Intervalo de temperatura operativa                | -5 - 50 °C        |
| Seguridad                                                   |                                         | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C       |
| Características de DHCP                                     | DHCP client, DHCP server, DHCP snooping | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95%           |
| Lista de Control de Acceso (ACL)                            | ✓                                       | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 5000 m        |
| Algoritmos de seguridad soportados                          | SNMP, SNMPv2, SNMPv3                    | Altitud no operativa                              | 0 - 5000 m        |
| Protección contra loops                                     | ✓                                       | Peso y dimensiones                                |                   |
| Autenticación                                               | Autenticación basada en MAC             | Ancho                                             | 320 mm            |
| Tipo de autenticación                                       | IEEE 802.1x                             | Profundidad                                       | 217 mm            |
| Funciones de multidifusión                                  |                                         | Altura                                            | 43,6 mm           |
| Multidifusión, soporte                                      | ✓                                       | Empaquetado                                       |                   |
|                                                             |                                         | Peso del paquete                                  | 3,05 kg           |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.