

HUAWEI eKit S530 Series S530-24ST4XE Gestionado L3 1U Gris

Marca : HUAWEI eKit

Familia de productos: S530 Series

Código del producto: 98012556



Nombre del producto : S530-24ST4XE

HUAWEI eKit S530 Series S530-24ST4XE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 38 - 72 V. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L3	Protocolos	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protocolo de routing	BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, VRRP
Administación basada en web	✓	Diseño	
Administrado a través de la nube	✓	Montaje en rack *	✓
Clasificación del tráfico	✓	Factor de forma	1U
Inspección ARP	✓	Color del producto	Gris
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Material de la carcasa	Metal
Puertos e Interfaces		Botón de restaurar	✓
Combo SFP Cantidad de puertos	8	Indicadores LED	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	24	Código IP (International Protection)	IP20
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Número de puertos USB Tipo A	1	Desempeño	
Puerto de consola	RJ-45	Memoria interna	2000 MB
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Memoria Flash	1000 MB
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Nivel de ruido	38,1 dB
Conexión		Tiempo medio entre fallos	982054,98 h
Soporte 10G *	✓	Control de energía	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Fuente de energía *	Corriente alterna
Espejeo de puertos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Ruteo de IP	✓	Número de fuentes de alimentación	2
Adición de vínculos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Protocolo de árbol de expansión	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,1000,100 Mbit/s	Voltaje de entrada DC	38 - 72 V
Soporte VLAN	✓	Consumo de energía (max)	85,78 W
Número de VLANs	4094	Funciones de protección de poder	Supresor de sobretensiones
Transmisión de datos		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Tasa de reenvío	132 Mpps	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Ruta estática	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Seguridad		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Características de DHCP	DHCP snooping, DHCPv6 snooping, DHCP client, DHCPv6 client, DHCP relay, DHCPv6 relay	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altitud no operativa	0 - 5000 m
IGMP	✓	Peso y dimensiones	
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Ancho	442 mm
		Profundidad	420 mm
		Altura	43,6 mm

Seguridad		Empaquetado	
Soporte SSH/SSL	✓	Peso del paquete	8 kg
Protección contra loops	✓	Aprobaciones reguladoras	
		Certificados de conformidad	Compatibilidad electromagnética (EMC)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.