



EIZO ColorEdge CG2700X pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : EIZO

Familia de productos:
ColorEdge

Código del producto:
CG2700X

Nombre del producto :
CG2700X

EIZO ColorEdge CG2700X. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 13 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Cantidad de DisplayPorts	1
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Built-in conmutador KVM	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Conexión	
Tecnología de visualización *	LCD	Ethernet	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ergonomía	
Pantalla táctil *	✗	montaje VESA *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	500 cd / m²	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tiempo de respuesta *	13 ms	Ajustes de altura *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Razón de contraste (típica) *	1450:1	Eje	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Ángulo de pivote	0 - 90°
Ángulo de visión, horizontal	178°	Giratorio	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de giro (alcance)	0 - 344°
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño de pixel	0,155 x 0,155 mm	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Densidad del pixel	164 ppp	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Intervalo de escaneado horizontal	25 - 137 kHz	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Sueco
Intervalo de escaneado vertical	23 - 61 Hz		
Tamaño visible, horizontal	59,6 cm	Control de energía	
Tamaño visible, vertical	33,5 cm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Diagonal de pantalla	68,4 cm	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	36 kWh
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	Hybrid Log-Gamma (HLG)		
Gama de colores estándar	Adobe RGB		
Cobertura sRGB (típica)	100%		
Cobertura Adobe RGB	99%		
Gama de colores DCI-P3	98%		

Desempeño		Control de energía	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo energético *	34 W
AMD FreeSync *	✗	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (max)	225 W
Multimedia		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Altavoces incorporados *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cámara incorporada *	✗	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diseño		Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1216962
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Color de pies	Negro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	638 mm
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profundidad dispositivo (con soporte)	245 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B, USB Tipo C	Altura del dispositivo (con soporte)	415,9 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Peso (con soporte)	9,8 kg
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Ancho (sin base)	638 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Profundidad (sin base)	86,2 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Altura (sin base)	390 mm
Suministro de potencia USB	✓	Peso (sin base)	6,8 kg
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	94 W	Contenido del embalaje	
HDMI *	✓	Stand incluido	✓
Número de puertos HDMI	1	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, USB Tipo C
		Incluye parasol	✓
		Guía de configuración rápida	✓
		Otras características	
		Calibración del hardware	✓
		Sensor de calibración integrado	✓
		Certificación	CB, CE, UKCA, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics



4995047063643

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.