



EIZO FlexScan EV2490-WT LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Blanco

Marca : EIZO

Familia de productos:
FlexScan

Código del producto: EV2490-WT

Nombre del producto :
EV2490-WT

EIZO FlexScan EV2490-WT. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Full HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajustes de altura *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Altura ajustable (máx.)	19,1 cm
Tipo de pantalla *	IPS	Eje	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Pantalla táctil *	✗	Giratorio	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ángulo de giro (alcance)	0 - 344°
Tiempo de respuesta *	5 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Formatos gráficos soportados	1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA)	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Sueco
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	9 kWh
Número de colores de la pantalla *	1.670 millones de colores	Consumo energético *	11 W
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Densidad del pixel	93 ppp	Consumo de energía (max)	155 W
Intervalo de escaneado horizontal	31 - 68 kHz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado vertical	59 - 61 Hz	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	908952
Diagonal de pantalla	60,5 cm		
Gama de colores estándar	sRGB		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	537,8 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	230 mm
Multimedia		Altura del dispositivo (con soporte)	523,6 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (con soporte)	7,2 kg
Diseño		Ancho (sin base)	531 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Profundidad (sin base)	54 mm
Color del producto *	Blanco	Altura (sin base)	344 mm
Puertos e Interfaces		Peso (sin base)	4,5 kg
Conector USB incorporado *	✓	Contenido del embalaje	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cables incluidos	Corriente alterna, USB Tipo C
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Sostenibilidad	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Otras características	
HDMI *	✓	Certificados de conformidad	CB, CCC, CE, China RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Número de puertos HDMI	1		1
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificación	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Salida de auriculares *	✓		
Salidas para auriculares	1	Datos logísticos	
Auriculares	3,5 mm	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
HDCP	✓		
Conexión			
Ethernet	✓		



4995047063322

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.