



EIZO FlexScan EV2781-WT LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Píxeles Quad HD Blanco

Marca : EIZO

Familia de productos:
FlexScan

Código del producto: EV2781-
WT

Nombre del producto :
EV2781-WT



EIZO FlexScan EV2781-WT. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Quad HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	LED	Ajustes de altura *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Altura ajustable (máx.)	17,7 cm
Tipo de retroiluminación	LED	Eje	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Giratorio	✓
Tiempo de respuesta *	5 ms	Ángulo de giro (alcance)	0 - 344°
Forma de la pantalla *	Plana	Ajuste de la inclinación	✓
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
		Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Sueco
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	17 kWh
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo energético *	18 W
Tamaño de pixel	0,233 x 0,233 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Densidad del pixel	109 ppp	Consumo de energía (max)	153 W
Intervalo de escaneado horizontal	31 - 89 kHz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado vertical	59 - 61 Hz	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1103462
Diagonal de pantalla	68,5 cm		
Gama de colores estándar	sRGB		

Desempeño		Condiciones ambientales	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	611 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	230 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	369 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	8,5 kg
Diseño		Ancho (sin base)	611 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Profundidad (sin base)	56 mm
Color del producto *	Blanco	Altura (sin base)	357 mm
Puertos e Interfaces		Peso (sin base)	5,7 kg
Conector USB incorporado *	✓	Contenido del embalaje	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cables incluidos	Corriente alterna, USB tipo A a USB tipo C
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos ascendentes	1	Sostenibilidad	
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Otras características	
Suministro de potencia USB	✓	Certificados de conformidad	CB, CCC, CE, China RoHS, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	70 W		CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
HDMI *	✓	Certificación	
Número de puertos HDMI	1		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Salida de auriculares *	✓		
Salidas para auriculares	1		
Auriculares	3,5 mm		
HDCP	✓		



4995047063445



0690592056471



690592056471

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.