

PDU de 8 Puertos C13 para Montaje en Rack - 16 Amperios 1U y Cable de 3m NEMA5-20P

Product ID: PDU08C13H



Esta unidad PDU incluye ocho tomas C13 y puede instalarla en un espacio de rack de 1U para alimentación de su equipo de montaje en rack. Esta unidad PDU ofrece 16 amperios de alimentación distribuidos entre sus ocho tomas.

Diseño elegante y profesional

A diferencia de algunas soluciones de rack cuyo montaje resulta difícil o nulo, esta unidad PDU de montaje en rack es compatible con la norma EIA-310D, lo cual garantiza una instalación segura y ordenada en cualquier rack de 19 pulgadas con espacio disponible de 1U. Se incluyen también los tornillos de montaje y tuercas enjauladas, lo cual garantiza que tendrá todo lo que necesita para ahorrar tiempo y evitar molestias durante la instalación.

Flexible solución de alimentación

Para más compatibilidad con sus dispositivos, esta unidad PDU incluye tomas C13, las cuales resultan ideal para diversos dispositivos que se utilizan a nivel mundial, como equipos informáticos, de oficina, instrumentos de medición, así como de uso médico. Además, con un total de ocho tomas C13, esta unidad PDU permite suministrar alimentación a todo el rack.

Protege su equipo

En caso de sobrevoltaje repentino debido a apagones u otras anomalías, esta unidad PDU le evitará costosos daños de su equipo, gracias al disyuntor doble incluido, lo cual garantiza la protección de su equipo.

La caja de esta unidad PDU también está fabricada con resistente acero, a fin de proporcionar la máxima durabilidad en cualquier entorno.

El modelo PDU08C13H está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Agregue ocho tomas de alimentación de fácil acceso a su rack
- Suministre la alimentación a sus equipos de montaje en rack, gracias a los conectores C13 de alimentación

Características

- Esta unidad PDU 1U compatible con la norma EIA-310D le garantiza una instalación sencilla
- Asimismo, las tomas C13 de esta PDU le ofrecen amplia compatibilidad con dispositivos
- Cable de alimentación incluido C19 a NEMA5-20p de 3m
- Proteja su equipo con el disyuntor doble integrado en esta unidad PDU
- Resistente caja de acero macizo para mayor durabilidad
- Diseño 1U para montaje en rack

Hardware	Warranty	2 Years
	Compatibilidad del Tomacorriente	8
	Form Factor	Horizontal
	Montaje en Rack	Sí
Rendimiento	Capacidad de Carga	1920 VA
	Consumo Total de Corriente por Fase	20A
	Corriente de Entrada Máxima por Fase	20A
	Especificaciones Generales	3600 julios adaptador de alimentación monofásica C19 a NEMA5-20p de 3m
	Regulatory Derated Input Current (Norteamérica)	16A
	Tensión de Entrada Nominal	110V - 240V
	Tensión de Salida Nominal	110V - 240V
	Tensión Máxima de Salida	240V
Conector(es)	Conector(es) de Entrada	1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Conector Input
	Conectores de Salida	8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Receptáculo (toma) Output
Requisitos de Energía	Tensión de Entrada	110V-240V AC
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	5 lb [2.3 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - PDU para montaje en rack
		1 - cable de alimentación C19 a NEMA5-20p de 3m
		4 - Tornillos M5
		4 - Tuercas Jaula M5
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.