

Epson EB-2250U Proyector de alcance estándar 5000 lúmenes
ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanco

Marca : Epson

Código del producto: V11H871041

Nombre del producto : EB-2250U



Epson EB-2250U. Brillo de proyector: 5000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 10000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 23 - 38.4 mm, Rango de apertura: 1,5 - 2. Procesamiento de vídeo: 10 bit, Modos de color (2D): Cine, Dinámico, Modos de color de vídeo: Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB. Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Proyector		Características	
Relaciones de aspecto compatibles	16:10	Nivel de ruido (modo económico)	29 dB
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1270 - 7620 mm (50 - 300")	Nivel de ruido *	39 dB
Distancia de proyección del objetivo	1,5 - 9 m	País de origen	China
Relación de contraste (dinámico)	15000:1	Protección mediante contraseña	✓
Brillo de proyector *	5000 lúmenes ANSI	Multimedia	
Tecnología de proyección *	3LCD	Altavoces incorporados *	✓
Resolución original del proyector *	WUXGA (1920x1200)	Potencia estimada RMS	16 W
Razón de contraste (típica) *	400:1	Diseño	
Relación de aspecto nativa *	16:10	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Número de colores	1,073 billones de colores	Color del producto *	Blanco
Brillo de proyector (modo económico)	3800 lúmenes ANSI	Ubicación	Escritorio
Corrección trapezoidal, horizontal	± 30°	Ranura para cable de seguridad	✓
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	± 30°	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tamaño de matriz	1,93 cm (0.76")	Exhibición	
Fuente luminosa		Pantalla incorporada *	✗
Tipo de fuente luminosa *	Lámpara	Control de energía	
Duración de la fuente luminosa *	5000 h	Fuente de energía *	Corriente alterna
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	10000 h	Consumo energético *	420 W
Potencia de la lámpara	300 W	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)	Consumo (modo de ahorro)	350 W
Sistema de lentes		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Enfoque *	Manual	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Intervalo de longitud focal	23 - 38.4 mm	Condiciones ambientales	
Rango de apertura	1,5 - 2	Intervalo de temperatura operativa	5 - 40 °C
Zoom digital	1,6x	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Relación de alcance	1.38 - 2.28:1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Vídeo		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Full HD *	✓	Peso y dimensiones	
3D *	✗	Ancho	377 mm
Procesamiento de vídeo	10 bit	Profundidad	291 mm
Modos de color (2D)	Cine, Dinámico	Altura	110 mm
Modos de color de vídeo	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB	Peso *	4,8 kg
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	383 mm
Cantidad de DisplayPorts	1	Profundidad del paquete	530 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Altura del paquete	210 mm
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Peso del paquete	6,4 kg
Entrada de audio para PC	✓		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Salida de audio para PC	✓	Mando a distancia incluido *	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	3	Pilas incluidas	✓
Número de puertos HDMI *	2	Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
Entrada de video compuesto *	1	Manual de usuario	✓
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada *	3	Tarjeta de garantía	✓
Puerto DVI *	✗	Datos logísticos	
Enlace de alta definición móvil (MHL)	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Entrada de CA	✓	Cantidad por palé	40 pieza(s)
Conexión		Longitud del palé	120 cm
Ethernet *	✓	Anchura del palé	80 cm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Altura del palé	3,5 m
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Cantidad por capa de palet	4 pieza(s)
Wifi *	✗	Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	5 pieza(s)
Medios de almacenaje		Cantidad por palé (Reino Unido)	50 pieza(s)
Tarjeta de lectura integrada *	✗	Longitud del palé (Reino Unido)	120 cm
		Anchura del palé (Reino Unido)	100 cm
		Altura del palé (Reino Unido)	3,5 m
		Otras características	
		Puerto - RS-232	1
		RS-232C	✓



8715946628653

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.