

Brother ADS-4700W ADF + escáner alimentado por hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Brother

Código del producto: ADS4700WT

Nombre del producto : ADS-4700W

Brother ADS-4700W. Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 355,6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: ADF + escáner alimentado por hojas, Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 6000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Grosor del soporte (min): 0,28 mm



Exploración		Puertos e Interfaces	
Tamaño máximo de escaneado *	215,9 x 355,6 mm	Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Conexión	
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI	Wifi	✓
Escaner a color	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Escaneado dúplex *	✓	Ethernet	✓
Profundidad de entrada de color	48 bit	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPS
Profundidad de salida de color	24 bit		
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit		
Niveles en escala de gris	256		
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	40 ppm	Compatibilidad con redes IPv6	✓
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	40 ppm		
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	80 ipm	Protocolos de red compatibles	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTF Client, LDAP, RA, ICMPv6
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	80 ipm		
Diseño		Control de energía	
Tipo de escaneado *	ADF + escáner alimentado por hojas	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Color del producto *	Negro, Blanco	Consumo energético	26 W
Pantalla	LCD	Consumo de energía (inactivo)	2,1 W
Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Pantalla táctil	✓	Modo reposo	✓
Pantalla a color	✓	Consumo energético (en suspensión)	1,7 W
Tipo de control	Tocar	Voltaje de salida	24 V
Pantalla incorporada *	✓	Corriente de salida	1,9 A
Desempeño		Apagado automático	✓
Tipo de sensor *	Dual CIS		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Fuentes de luz	LED	Ancho	299,5 mm
Formatos de archivo para escaneo	JPEG, PDF, TIFF	Profundidad	215,9 mm
Ciclo de trabajo diario (max) *	6000 páginas	Altura	190,5 mm
Ciclo de trabajo (máximo)	120000 páginas por mes	Peso	2,75 kg
Escanear a	E-mail Server, FTP, Archivo, HTTP, PC, SMB	Empaquetado	
Controladores de escaneo	ISIS, TWAIN, WIA	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Sensor ultrasónico	✓	Ancho del paquete	391 mm
Nivel de ruido de escaneo	59 dB	Profundidad del paquete	243 mm
Capacidad de la entrada		Altura del paquete	320 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	80 hojas	Peso del paquete	3,46 kg
Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Modo papel largo	✓		
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistema operativo MAC soportado	✓
Legal	✓		
Grosor del soporte (min)	0,28 mm	Sistema operativo Linux soportado	✓
Espesor de la tarjeta (máx.)	1,32 mm	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Peso del papel	40 - 200 g/m²		
Anchura máxima de escaneo	21,6 cm		
Longitud máxima de escaneo	5 m		
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Puerto USB *	✓	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
		Otras características	
		Ranura para cable de seguridad	✓
		Certificación	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0



4977766814737

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.