



APC AP8659 unidad de distribución de energía (PDU) 24 salidas AC 0U Negro

Marca : APC

Código del producto: AP8659

Nombre del producto : AP8659



APC AP8659. PDU tipos: Regulado, Metered-by-outlet, Conmutado, Capacidad del rack: 0U, Montaje: Vertical. Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador. Monitoreo: Corriente, Poder, Tensión, Salida de control: Bloqueo, Reciclaje, Apagar, Encender. Voltaje nominal de entrada: 200-230 V, Máxima corriente: 16 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, PSE, UL, VCCI A, VDE

Diseño		Aprobaciones regulatoras	
PDU tipos *	Regulado, Metered-by-outlet, Conmutado	Certificación	EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, PSE, UL, VCCI A, VDE
Capacidad del rack *	0U	Condiciones ambientales	
Montaje	Vertical		
Color del producto	Negro	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 45 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 65 °C
Cantidad de salidas AC *	24 salidas AC	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tipo de salida AC *	C13 acoplador, C19 acoplador	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Características de administración		Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Monitoreo	Corriente, Poder, Tensión	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Salida de control	Bloqueo, Reciclaje, Apagar, Encender	Peso y dimensiones	
Control de energía		Ancho	56 mm
Voltaje nominal de entrada *	200-230 V	Profundidad	51 mm
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Altura	1829 mm
Máxima corriente *	16 A	Peso	6,09 kg
Voltaje nominal de salida	200-230 V	Empaquetado	
Capaciad de carga	3680 VA	Peso del paquete	8,36 kg
Máxima corriente de entrada por fase	16 A	Ancho del paquete	162 mm
Corriente total máxima por fase	16 A	Profundidad del paquete	117 mm
Potencia máxima	3680 W	Altura del paquete	2038 mm
Aprobaciones regulatoras		Datos logísticos	
Certificados de conformidad	RoHS	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	537,26



0731304299509



731304299509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.