



TP-Link Archer AX72 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: ARCHER AX72

Nombre del producto : Archer AX72

TP-Link Archer AX72. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5400 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Tipo de producto: Enrutador portátil, Color del producto: Negro



| Conexión WAN                                                 |                                                                                      | Seguridad                                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                               | ✓                                                                                    | Algoritmos de seguridad soportados                        | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| DSL WAN *                                                    | ✓                                                                                    | Cortafuegos                                               | ✓                                                |
| Tipo de conexión WAN                                         | RJ-45                                                                                | Lista de Control de Acceso (ACL)                          | ✓                                                |
| Características de LAN inalámbrico                           |                                                                                      | Prevención de ataques DoS                                 | ✓                                                |
| Banda Wi-Fi *                                                | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)                                                        | Control parental                                          | ✓                                                |
| Estándar Wi-Fi *                                             | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Filtrado                                                  | ✓                                                |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *                 | 5400 Mbit/s                                                                          | MAC, filtro de direcciones                                | ✓                                                |
| Wi-Fi estándares                                             | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Filtro de dirección IP                                    | ✓                                                |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)          | 4804 Mbit/s                                                                          | Soporte DMZ                                               | ✓                                                |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)          | 574 Mbit/s                                                                           | Traducción de direcciones de red (NAT)                    | ✓                                                |
| Modulación                                                   | OFDM, 1024-QAM                                                                       | Protocolos                                                |                                                  |
| Conexión                                                     |                                                                                      | DHCP, cliente                                             | ✓                                                |
| Ethernet *                                                   | ✓                                                                                    | Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ✓                                                |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN *                              | Gigabit Ethernet                                                                     | Diseño                                                    |                                                  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos            | 10,100,1000 Mbit/s                                                                   | Color del producto                                        | Negro                                            |
| Tecnología de cableado                                       | 10/100/1000Base-T(X)                                                                 | Interruptor de encendido/apagado integrado                | ✓                                                |
| Estándares de red                                            | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g               | Tipo de producto *                                        | Enrutador portátil                               |
| Reenvío de puertos                                           | ✓                                                                                    | Antena                                                    |                                                  |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | ✓                                                                                    | Diseño de la antena *                                     | Externo                                          |
| DNS dinámico                                                 | ✓                                                                                    | Cantidad de antenas                                       | 6                                                |
|                                                              |                                                                                      | Características                                           |                                                  |
|                                                              |                                                                                      | Procesador incorporado                                    | ✓                                                |
|                                                              |                                                                                      | Frecuencia del procesador                                 | 1000 MHz                                         |

| Conexión                                                                           |   | Características                                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-------------|
| Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS, Wireless Distribution System) | ✓ | Número de núcleos de procesador                   | 2           |
| Compatibilidad con Samba (almacenamiento)                                          | ✓ | Control de energía                                |             |
|                                                                                    |   | Alimentación *                                    | CC          |
| Puertos e Interfaces                                                               |   | Condiciones ambientales                           |             |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *                                         | 4 | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Puerto USB *                                                                       | ✓ | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                               | 1 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
|                                                                                    |   | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%     |
| Características de administración                                                  |   | Peso y dimensiones                                |             |
| Administración basada en web                                                       | ✓ | Ancho                                             | 272,5 mm    |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                                                  | ✓ | Profundidad                                       | 147,2 mm    |
| Botón de restaurar                                                                 | ✓ | Altura                                            | 49,2 mm     |
| Seguridad por pulsador WPS                                                         | ✓ |                                                   |             |
| Tecnología MU-MIMO                                                                 | ✓ |                                                   |             |
| MIMO                                                                               | ✓ |                                                   |             |



4897098687215

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.