



TP-Link Archer MR200 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: ARCHER MR200 V4

Nombre del producto : Archer MR200

TP-Link Archer MR200. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 733 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, Estándar 4G: LTE. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Soporte DMZ	✓
DSL WAN *	✗	Protocolos	
Ranura para tarjeta SIM *	✓	DHCP, cliente	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓	DHCP, servidor	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Características de LAN inalámbrico		Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Diseño	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Color del producto	Negro
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	733 Mbit/s	Material de la carcasa	Plástico
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Montaje de pared	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s	Luz de indicación	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	433 Mbit/s	Indicadores LED	LAN, Poder, WAN, WLAN
Conexión		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Ethernet *	✓	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Adaptador AC incluido	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Guía de instalación rápida	✓
Reenvío de puertos	✓	Guía de configuración rápida	✓
DNS dinámico	✓	Antena	
VPN, cantidad de túneles	10	Diseño de la antena *	Externo
		Cantidad de antenas	2
		Antena desmontable (s)	✓

Conexión		Características	
Traspase VPN	✓	Procesador incorporado	✓
Soporte VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm	Control de energía	
		Alimentación *	CC
		Voltaje de salida	12 V
		Corriente de salida	1 A
Redes móviles		Condiciones ambientales	
Generación de red móvil	4G	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
3G	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
4G	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Estándares 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Estándar 4G	LTE	Requisitos del sistema	
Admite bandas 4G	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz	Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Bandas 3G soportadas	900,2100 MHz	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Puertos e Interfaces		Sistema operativo Linux soportado	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Sistema operativo MAC soportado	macOS
Puerto USB *	✗	Compatible con Mac	✓
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗	Peso y dimensiones	
Enchufe de entrada de CC	✓	Ancho	174 mm
Características de administración		Profundidad	124,5 mm
Administración basada en web	✓	Altura	33,5 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Empaquetado	
Botón de restaurar	✓	Ancho del paquete	307 mm
Seguridad		Profundidad del paquete	223 mm
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Altura del paquete	70 mm
Cortafuegos	✓	Peso del paquete	670 g
El acceso de invitados	✓	Datos logísticos	
Cortafuegos stateful	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Prevención de ataques DoS	✓		
Filtrado	✓		
MAC, filtro de direcciones	✓		
Filtro de dirección IP	✓		
Filtro de URL	✓		



8592978186456



6935364092757

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.