



HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pf pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : HP

Familia de productos: Series 3 Pro

Código del producto: B0CG3UT#ABB

Nombre del producto : 27 inch FHD Monitor - 327pf

HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pf. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Versión de DisplayPort	1.2
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Salida de auriculares *	✗
Tipo HD *	Full HD	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	LCD	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo de retroiluminación	Edge-Lit	Ranura para cable de seguridad *	✓
Pantalla táctil *	✗	Ajustes de altura *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	5 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Control de energía	
Pantalla antirreflectante	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (HDR) *	D
Formatos gráficos soportados	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	16 kWh
		Consumo energético *	25 W
Relación de aspecto	16:9	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (max)	35 W
Relación de contraste (dinámico)	8000000:1	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm	Condiciones ambientales	
Densidad del pixel	82 ppp	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 115 kHz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz		
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm		

Exhibición			Condiciones ambientales	
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Diagonal de pantalla	68,6 cm		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Índice de niebla	25%		Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Dureza de la superficie	3H		Altitud no operativa	0 - 12192 m
Profundidad de color	8 bit		Peso y dimensiones	
Gama de colores estándar	NTSC		Ancho del dispositivo (con soporte)	611 mm
Gama de colores	72%		Profundidad dispositivo (con soporte)	190,3 mm
Cobertura NTSC (típica)	72%		Altura del dispositivo (con soporte)	438,4 mm
Desempeño			Peso (con soporte)	5,05 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗		Peso (sin base)	4,43 kg
AMD FreeSync *	✗		Empaquetado	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Ancho del paquete	685 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Profundidad del paquete	137 mm
Segmento HP	Negocios		Altura del paquete	425 mm
Multimedia			Peso del paquete	7,65 kg
Altavoces incorporados *	✗		Tipo de embalaje	Caja
Cámara incorporada *	✗		Contenido del embalaje	
Diseño			Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Posicionamiento de mercado *	Oficina		Guía de configuración rápida	✓
Color del producto *	Negro		Sostenibilidad	
Soporte desmontable	✓		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Color de pies	Negro		Otras características	
Puertos e Interfaces			País de origen	China, Tailandia
Conector USB incorporado *	✗		Código UNSPSC	43211902
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1		Peso	4,43 kg
HDMI *	✓		Certificados de conformidad	BIS, BSMI, C-TICK, CCC, CE, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, PSE, RCM, VCCI, cTUVus
Número de puertos HDMI	1			
Versión HDMI	1.4			
Cantidad de DisplayPorts	1			



0198828043597



198828043597

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date