



APC BR1300MI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1,3 kVA 780 W 8 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BR1300MI

Nombre del producto : BR1300MI

APC BR1300MI. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,3 kVA, Potencia de salida: 780 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificación: A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI




Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Torre
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,3 kVA	Longitud de cable	1,83 m
Potencia de salida *	780 W	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	176 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	294 V	Indicadores LED	✓
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Máxima corriente	10 A	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Índice de aumento de energía	509 J	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Modo ECO	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Nivel de ruido	45 dB	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de sobrecarga	Red	Certificación	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Cables incluidos	Cable USB
		Manual de usuario	✓

Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Conector	C14 acoplador	Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Ancho	250 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	382 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Altura	100 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Peso	10,2 kg
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Empaquetado	
Batería		Ancho del paquete	485 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad del paquete	225 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Altura del paquete	330 mm
Tiempo de recarga de la batería	16 h	Peso del paquete	11,8 kg
Batería hot-swap	✓	Datos logísticos	
Prueba de baterías automática	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Arranque en frío	✓	Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V



0731304346906



731304346906

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.