

CyberPower BR700ELCD-FR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,7 kVA 420 W 8 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: BR700ELCD-FR

Nombre del producto : BR700ELCD-FR

CyberPower BR700ELCD-FR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,7 kVA, Potencia de salida: 420 W. Tipo de salida AC: Tipo E, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 6 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a carga completa	2 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,7 kVA	Tiempo típico de respaldo a media carga	6 min
Potencia de salida *	420 W	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Forma de onda *	Seno	Arranque en frío	✓
Voltaje de entrada de operación (min) *	165 V	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (max) *	290 V	Factor de forma *	Compacto
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Material de la carcasa	Plástico
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Longitud de cable	1,5 m
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Color del producto *	Negro
Índice de aumento de energía	125 J	Tipo de visualizador	LCD
Tiempo de respuesta	4 ms	Indicadores LED	✓
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Condiciones ambientales	
Protección de sobrecarga	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Funciones de protección de sobrecarga	Línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line), Fax, Módem, Red, Teléfono	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Alarma(s) audibles	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Puertos e Interfaces		Altitud no operativa	0 - 3000 m
Tipo de salida AC	Tipo E	Aprobaciones regulatoras	
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Certificados de conformidad	RoHS
Puerto USB	✓	Certificación	CE
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso y dimensiones	
		Ancho	166 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puertos de módem (RJ-11)	2	Profundidad	288 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Altura	118 mm
		Peso	5,3 kg
Batería			
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.