



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Torre PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro
Max

Código del producto:
BTO108_FCT2250_EMEA

Nombre del producto :
FCT2250 T2



DELL Pro Max FCT2250 T2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX 2000 Ada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 9,7 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Modelo del procesador *	265	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Número de núcleos de procesador	20	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2
Número de hilos de ejecución	20	Intel® Thunderbolt 4	✓
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Número de puertos Thunderbolt 4	1
Núcleos de rendimiento	8	Cantidad de DisplayPorts	2
Núcleos de eficiencia	12	Versión de DisplayPort	1.4a
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Enchufe de entrada de CC	✓
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Número de puertos USB traseros	6
Caché del procesador	30 MB	Número de puertos USB delanteros	4
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Número de conectores SATA III	4
Número de procesadores instalados	1	Ranuras de expansión	
Potencia base del procesador	65 W	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	2
Potencia turbo máxima	182 W	Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)	1
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Diseño	
Soporte de dispersión	✓	Tipo de chasis *	Torre
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Volumen	32 L
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Colocación soportada	Vertical

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Ranura para cable de seguridad	✓
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Color del producto *	Negro
Memoria		Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
Memoria interna *		Desempeño	
Memoria interna máxima *	32 GB	Posicionamiento de mercado	Negocios
Tipo de memoria interna	128 GB	Chipset	Intel W880
Disposición de la memoria	DDR5-SDRAM	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Ranuras de memoria	2 x 16 GB	Sistema de audio	Audio de alta definición
No ECC	4x DIMM	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Canales de memoria	✓	Tipo de producto *	PC
Rango de memoria de transferencia de datos	Doble canal	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Medios de almacenaje		Software	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Unidad de almacenamiento *	SSD	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Tipo de unidad óptica *	✗	Software de prueba	McAfee Business Protection 1-year, Microsoft Office Trial
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Control de energía	
Capacidad total de SSD	1 TB	Fuente de alimentación *	500 W
Número de unidades SSD instalados	1	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
SDD, capacidad	1 TB	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Interfaces del SDD	PCI Express	Condiciones ambientales	
NVMe	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Gráficos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Vibración operativa	0,66 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX 2000 Ada	Vibración no operativa	1,3 G
Capacidad memoria de adaptador gráfico	16 GB	Golpes en funcionamiento	110 G
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Golpe (fuera de operación)	160 G
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Sostenibilidad	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	No contiene	PVC/BFR
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Ancho *	187,7 mm
Conexión		Profundidad *	438 mm
Ethernet *	✓	Altura *	387 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso *	9,7 kg
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Contenido del embalaje	
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Cables incluidos	Corriente alterna
Wifi *	✗	Huella de carbono	
		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.