

# **BV-BCAM/4G-2.0**BODYCAM DE ALTA DEFINICIÓN 2K

Sistema
Circuito Integrado SoC 8 Cores CPU , 64 bit, 2GHz. 12nm
Sistema Android 12
ROM/RAM 4GB+64GB

Cámara Resolucion 64 Megapixel Sensor CMOS OV4689 Campo de Vision 140 Grados Horizontales / 114 Grados verticales **Lente Camara** Resistente a arañazos Formato Imagen JPEG **Formato Video** MP4 **Camara Frontal** 12 Megapixel Camara Trasera 2 Megapixel

Video Compresion H.265/H.264 2K@30FPS(2560 × 1440), 1080p@30FPS(920 × 1080), **Resolucion Grabacion** 720p@30FPS(1280 × 720), VGA(640 × 480) Stream Dual Soporta 2 stream de video para grabación local y visualización remota **Pantalla** Pantalla táctil IPS HD de 2,4 pulgadas/contraste 1800:1/900 cd/m² Grabacion de Un Toque SI **Videos Importantes** Marcación manual Pre y/o Post grabacion 5S/10S/30S/60S Video Clip 5MIN/10MIN/15MIN/30MIN **Zoom Digital** 100 X



# Red Bandas GSM:B2/3/5/8;

WCDMA:B1/2/5/8; TDS:B34/39; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B;

Ranura Sim-cardTarjeta Nano-Sim incorporada (2 ranuras opcionales)WiFi2.4G/5.8G Wifi 5 ac, soporta IEEE802.11 ac/a/b/g/n

TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41

GPS Integrado, GPS/BDS/GLONASS

Sensor G/M Integrado
Bluetooth Bluetooth 5.0
NFC Opcional

**Boton Pánico/Emergencia** En caso de peligro, se pueden emitir notificación SOS a BCMS.

**Protocolo** ONVIF

Encriptación AES 128 or AES 256















United States Headquarters – 468 S. San Dimas Ave., San Dimas, CA 91773 Toll Free: (800) 355 0895 | Tel: (909) 305 8889 | Fax: (909) 305 0999 Bolide Technology Group is an ISO 9001:2015 Certified Company www.bolideco.com





#### Visón noctura

Vision Nocturna 1 LED blanco (activación manual), 4 LED IR (activación automática

o manual)

Balance Blancos AWB

Luz Láser Integrada

**Luces Disuasión** Azul y rojo (activación manual o activación de alarma)

#### Interfaz

Botón de acceso directo Botones PTT/Encendido/Video/Audio/Instantánea/SOS/M

Tipo -C1 x Tipo -CUSB1 x Micro USB

Funciones de Interfaz 1. Carga, 2. Dispositivos OTG, 3. Actualización de software/copia

de datos

#### Bateria

**Tipo** Desmontable

Capacidad Batería reemplazable de 3050 mAh, 11 horas de grabación continua

(sin transmisión), 8 horas de grabación continua (con transmisión)

Sistema eléctrico continuo Batería pequeña incorporada de 60 mAh, reemplazo de batería

energía continua.

Tiempo de Carga 4 Horas

# Software

**DEM Software** BCMS Sistema de administración de Body Cam suministrado por Bolide

Reconocimiento Facial en el equipo y plataforma, que se puede

Reconocimiento facial desarrollar según los requisitos del proyecto

(opcional en el modelo 5G)

# General

OTG Soportado
Capacidad almacenamiento Hasta 256GB

Marca de Agua SD
Clasificacion de IP IP68
Estandar Militar MIL-STD-810G

Prueba de Caida 2 metros
Peso 160g(con Clip)

**Dimensiones** 91mm × 57mm × 25mm

Temperatura de trabajo  $-30^{\circ}$ C $\sim$ +60 $^{\circ}$ C Humedad de Trabajo  $40^{\circ}$ --90 $^{\circ}$ 

# Accesorios


Estación de acoplamiento, batería de litio de 3050 mAh, cargador de Accesorios

escritorio, cable de datos tipo C, adaptador de cargador, clip para el

hombro, manual del usuario



#### Dimensiones









### Accesorios



<sup>\*</sup> Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.