



APC BV1000I-GR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1 kVA 600 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BV1000I-GR

Nombre del producto : BV1000I-GR




APC BV1000I-GR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,52 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE REACH



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Factor de forma *	Compacto
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Longitud de cable	1,52 m
Potencia de salida *	600 W	Color del producto *	Negro
Forma de onda *	Seno	Indicadores LED	✓
Voltaje de entrada de operación (min) *	170 V	Código IP (International Protection)	IP20
Voltaje de entrada de operación (max) *	280 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 2032,1 m
Índice de aumento de energía	156 J	Aprobaciones reguladoras	
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería)	6 ms	Certificados de conformidad	RoHS
Número de fases de entrada	1	Certificación	CE REACH
Número de fases de salida	1	Peso y dimensiones	
Nivel de ruido	40 dB	Ancho	160,5 mm
Protección de sobrecarga	✓	Profundidad	305 mm
Alarma(s) audibles	✓	Altura	92,5 mm
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Peso	5,7 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Tipo de salida AC	Tipo F	Ancho del paquete	373 mm
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Profundidad del paquete	143 mm
Batería		Altura del paquete	237 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Peso del paquete	6 kg
Capacidad de la batería	9 Ah	Datos logísticos	
Voltaje de la pila	12 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Tiempo de recarga de la batería	8 h	Periodo de garantía	2 año(s)
Arranque en frío	✓	Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V



0731304338246



731304338246

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.