

Epson EcoTank ET-15000

Marca : Epson

Familia de productos:
EcoTank

Código del producto:
C11CH96401

Nombre del producto :
EcoTank ET-15000



- Coste por página extraordinariamente bajo: Reduce los costes de tinta en un 90%¹
- Impresora compacta A3: Alimentación posterior A3+ e impresión, copia, escaneado y fax A4
- Sistema de llenado de tinta de última generación: Disfruta de recargas sin problemas ni complicaciones con las botellas de tinta mejoradas
- Funciones de impresión móvil y conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y aplicaciones de impresión para dispositivos móviles gratuitas³
- Diseñada para empresas: Bandeja frontal de 250 hojas A4, ADF de 35 hojas A4

EcoTank ET-15000

Epson EcoTank ET-15000. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18,20x25
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Puertos e Interfaces	
Impresión *	Impresión a color	Impresión directa *	✓
Impresión dúplex *	✓	Puerto USB	✓
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Conector USB	USB tipo A
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	17 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	17 ppm	Conexión	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	9 ppm	Wifi *	✓
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	7 ppm	Ethernet *	✓
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	5 ppm	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro	7 ppm	Tecnología de impresión móvil	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color	5 ppm	Desempeño	
Márgenes de impresión	0 mm	Tarjeta de lectura integrada	✗
Impresión de marca de agua	✓	Diseño	
Función de impresión de folletos	✓	Color del producto *	Negro
Función de impresión de póster	✓	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Copiado		Pantalla incorporada *	✓
Copia a doble cara *	✓	Pantalla	LCD
Modo de impresión dúplex	Auto	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Copiando *	Copia a color	Pantalla táctil	✓
Resolución máxima de copia *	1200 x 2400 DPI	Tipo de control	Tocar
PC, copiado gratis	✓	Pantalla a color	✓
Exploración		Control de energía	
Escaneando *	Escaneo a color	Consumo de energía (media de funcionamiento)	12 W
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Consumo de energía (copiando)	12 W
Resolución máxima de escaneado	1200 x 2400 DPI	Consumo de energía (preparado)	5,4 W
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo energético (en suspensión)	1 W
Escanear a	Nube	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Velocidad de escaneado (negro)	5 pulgadas/min	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V

Exploración		Control de energía	
Velocidad de escaneado (color)	5 pulgadas/min	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Requisitos del sistema	
Formatos de texto soportados	PDF		
Fax		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Enviando por fax *	Fax a color		
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página		
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	100 páginas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Remarcado automático	✓	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Capacidad máxima para números de marcación rápida	100	Peso y dimensiones	
Reenviar Fax	✓		
Reenvío de fax a	PC	Ancho	498 mm
Características		Profundidad	358 mm
Sistema de tanque de tinta	✓	Altura	245 mm
Número de cartuchos de impresión *	4	Peso	9,7 kg
Colores de impresión *	Negro, Cian, Amarillo, Magenta	Empaquetado	
País de origen	Filipinas		
Cartuchos de repuesto	T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S	Ancho del paquete	450 mm
Capacidad de entrada y salida		Profundidad del paquete	570 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Altura del paquete	335 mm
Capacidad de entrada total *	270 hojas	Peso del paquete	12,5 kg
Capacidad de salida total *	30 hojas	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Contenido del embalaje	
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas		
Dirección de papel		Cartucho (s) incluido	✓
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Capacidad de cartucho incluido (negro)	6200 páginas
Tamaño máximo de impresión	297 x 432 mm	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	5200 páginas
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6	Cables incluidos	Corriente alterna
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B4, B5, B6	Tarjeta de garantía	✓
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C4, C6	Guía de instalación rápida	✓
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
		Peso del palé	0 g
		Cantidad por palé	12 pieza(s)
		Peso del palé (Reino Unido)	0 g
		Cantidad por palé (Reino Unido)	24 pieza(s)
		Otras características	
		Método de impresión	Epson PrecisionCore
		Número de usuarios	4 usuario(s)
		Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
		Gota de tinta	3,3
		Inyectores de cabezal de impresión	400 nozzles black, 128 nozzles per colour
		CD de software	✓



8715946673349

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.