


POWERLINE III


FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX

850W


Potencia máxima	850W
Formato fuente	ATX
Especificación	ATX12V
Tecnología	Tecnología de conversión DC-DC para una máxima eficiencia y estabilidad
Filtro	1 x Filtro de grado EMI
PFC	Activo (>0.9)
Eficiencia eléctrica	85% (50% de carga), >=80% (100% de carga)
Protección	OPP / OVP / UVP / SCP
Ventilador	- Diámetro: 120 mm - Velocidad de giro: 690 ~ 1760 rpm
Tiempo de espera	>16ms
Señal PG	100-500ms
MTBF	> 60.000 Horas
Condiciones ambientales de uso	- Temperatura: 0 ~ 50°C - Humedad: 20% ~ 90% sin condensación
Dimensiones	150 x 140 x 86
Peso	1,225Kg
Part Number	COO-FAPW3-850
EAN	8436556143038




1 x cable ATX
20 + 4 pines




2 x cable 12V
4 + 4 pines



2 x PCI-e
6 + 2 pines



2 x MOLEX HDD



6 x SATA

AC INPUT	Voltage		Current		Frequency
	115 ~230V		6A		47-63Hz
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	25A	24A	56A	0.5A	2.5A
MAX POWER	200W		672W	6W	12.5W
TOTAL POWER	850W (max)				

